ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Насос пластинчатый НПл 25-25/6,3

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение

Насос пластинчатый НПл 25-25/6,3 – гидравлический агрегат двухпоточного исполнения, предназначенный для создания и поддержания стабильного потока рабочей жидкости в промышленных гидросистемах. Основная функция изделия – обеспечение надежной подачи масла под номинальным давлением 6,3 МПа в контурах смазки, управления и силовых приводах технологического оборудования.

Краткие технические сведения: габариты, вес и классификация

Конструкция насоса пластинчатого НПл 25-25/6,3 отличается компактностью и рациональным размещением узлов. Для корректного подбора и монтажа необходимо учитывать его массу и присоединительные размеры. Код ТН ВЭД, используемый для таможенного оформления, – 8413 50 990 0.

Параметр	Значение
Масса, кг	19
Габаритная длина, мм	245
Габаритная ширина, мм	185
Габаритная высота, мм	160
Размеры монтажного фланца, мм	125 x 125
Диаметр монтажных отверстий, мм	14

Детальные технические характеристики

Ключевые эксплуатационные параметры модели НПл 25-25/6,3, определяющие ее интеграцию в гидравлическую систему.

Характеристика	Значение
Номинальное рабочее давление, МПа	6,3
Рабочий объем каждого потока, см³	25
Подача (при номинальных условиях), л/мин	21,1 (на каждый поток)
Рекомендуемая частота вращения вала, об/мин	960
Тип рабочей среды	Минеральные гидравлические масла, некоторые синтетические и биоразлагаемые жидкости
Допустимый диапазон температур рабочей среды, °C	от -10 до +60
Рекомендуемая кинематическая вязкость, мм²/с	20 – 400
Требуемая тонкость фильтрации, мкм	не грубее 25

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор насоса пластинчатого НПл 25-25/6,3 обеспечивает ряд значимых преимуществ для производственных и сервисных компаний:

1. Снижение эксплуатационных простоев. Высокая надежность и стойкость к типичным загрязнениям масла минимизируют внеплановые остановки оборудования.

2. Увеличенный ресурс работы. Применение износостойких материалов и специальных покрытий для трущихся пар позволяет насосу отрабатывать свыше 10 000 часов.

3. Стандартизация подключения. Унифицированный фланец с размерами 125х125 мм упрощает монтаж и замену в типовых гидростанциях и насосных группах.

4. Стабильность рабочих параметров. Двухпоточная конструкция и точная геометрия рабочих камер гарантируют минимальную пульсацию давления и расхода в системе.

5. Широкая совместимость. Насос пластинчатый НПл 25-25/6,3 адаптирован для работы с широким спектром масел, включая экологичные жидкости, что расширяет область его применения.

Принцип функционирования в гидросистеме

В основе работы насоса лежит роторно-пластинчатая схема. Ротор с радиальными пазами установлен эксцентрично относительно внутренней поверхности статора. При вращении вала пластины, скользя в пазах, выдвигаются под действием центробежной силы и прижимаются к поверхности статора, формируя замкнутые камеры. На участке всасывания объем этих камер увеличивается, создавая разрежение и затягивая рабочую жидкость из гидробака через входной порт. На участке нагнетания объем камер уменьшается, вытесняя масло под давлением в напорную магистраль гидросистемы. Наличие двух независимых потоков в насосе пластинчатом НПл 25-25/6,3 позволяет обслуживать два гидравлических контура или реализовывать схемы с раздельными функциями (например, основной и вспомогательный привод).

Температурный режим, условия работы и срок службы

Насос пластинчатый НПл 25-25/6,3 рассчитан на продолжительную работу в широком диапазоне температур окружающей среды и рабочей жидкости. Для обеспечения заявленного ресурса, превышающего 10 000 часов, критически важны соблюдение требований к чистоте масла (фильтрация) и контроль его вязкости в допустимых пределах (20-400 мм²/с). Эксплуатация при температурах ниже -10°C требует предварительного разогрева масла, а при длительной работе в верхнем диапазоне (близко к +60°C) – обеспечения эффективного теплоотвода. Наиболее значимое влияние на долговечность оказывают качество применяемого масла, своевременность замены фильтрующих элементов и отсутствие кавитационных явлений во всасывающей линии.

Области применения и типовое оборудование

Данная модель широко востребована в различных отраслях промышленности благодаря своей надежности и универсальности. Насос пластинчатый НПл 25-25/6,3 часто интегрируется в качестве силового узла в следующие типы установок:

Станкостроение: гидроприводы металлорежущих станков (токарных, фрезерных, шлифовальных), координатных столов, манипуляторов.
Прессовое оборудование: гидравлические прессы для металлообработки, запрессовки, брикетирования.
Нефтегазовый комплекс: системы управления запорной арматурой, агрегаты для бурения и обслуживания скважин.
Металлургия: механизмы подачи и переналадки прокатных станов, системы охлаждения.
Сельхозмашиностроение и строительная техника: гидросистемы управления

навесным оборудованием тракторов, комбайнов, экскаваторов и погрузчиков. **Энергетика:** вспомогательные системы гидравлики на турбинных и генераторных установках.

Типичные ошибки при подборе

Во избежание некорректной работы гидросистемы и преждевременного выхода из строя насоса, при его выборе следует избегать следующих ошибок:

1. Подбор исключительно по присоединительным размерам без учета требуемого рабочего давления и р...

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Расход	22 л/мин
Масса, кг	19

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 25-25/6,3» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.