

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Насос пластинчатый НПл 32-40/6,3**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

### Описание и назначение насоса

Насос пластинчатый НПл 32-40/6,3 относится к категории высокоэффективного объемного гидравлического оборудования, способного обеспечить бесперебойную работу сложных промышленных систем. Его базовое назначение – преобразование механической энергии вращения вала в энергию потока гидравлической жидкости с заданными параметрами давления. Конструктивно данный агрегат является двухпоточным, что позволяет интегрировать его в схемы с раздельным питанием нескольких гидравлических потребителей.

Основной функциональной задачей насоса пластинчатого НПл 32-40/6,3 выступает создание стабильного рабочего давления номиналом 6,3 МПа в стационарных гидравлических системах, станках и мобильном оборудовании. Он обеспечивает надежную работу приводов в условиях регулярных нагрузок.

### Вес, габаритные размеры и код ТН ВЭД

Общая масса устройства составляет 19 кг при габаритных размерах 320 мм в длину, 240 мм в ширину и 210 мм в высоту. Типоразмеры фланцевого присоединения соответствуют стандарту ГОСТ 12815-80, тип 02. Для совершения таможенной очистки и корректной идентификации используется код ТН ВЭД: 8413.50.000 ('Насосы объемные для жидкостей'). Данный насос соответствует требованиям международного стандарта ISO 4409, регламентирующего характеристики гидростатических насосов и моторов.

Параметр	Значение
Масса, кг	19
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	320 × 240 × 210
Код ТН ВЭД	8413.50.000
Тип присоединения	Фланец ГОСТ 12815-80, тип 02

Инженер-гидравлик на собеседовании: «Мой главный талант – превращать любую проблему в задачу на подбор насоса пластинчатого НПл 32-40/6,3. Сложная система? Не вопрос. Низкое давление? Решаемо. Шум в трубопроводе? За шуткой дело не встанет!»

### Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор данной модели гидронасоса дает владельцу оборудования ряд ключевых эксплуатационных преимуществ:

**Снижение уровня простоев.** Конструктивная надежность и устойчивость к типичным гидроударам обеспечивают длительные межсервисные интервалы.

**Продление ресурса системы.** Равномерная двухпоточная подача рабочей среды минимизирует пиковые нагрузки на другие компоненты гидросистемы.

**Упрощение монтажа и демонтажа.** Стандартизированные соединительные размеры фланца и вала по ГОСТ упрощают процедуру замены или установки насоса на оборудование.

**Стабильность рабочего давления.** Лучшие пластинчатые насосы обеспечивают высокую равномерность подачи, что критически важно для точного позиционирования в станках с ЧПУ.

**Универсальная совместимость.** Насос пластинчатый НПл 32-40/6,3 рассчитан на работу с широким спектром минеральных и синтетических гидравлических масел, применяемых в типовых промышленных системах.

## Технические характеристики

Наименование параметра	Показатель
Модель гидронасоса	НПл 32-40/6,3
<b>Номинальное рабочее давление, МПа</b>	6,3
Теоретическая подача (по двум потокам), л/мин	27,9 – 35,7
Рабочий объем агрегата, см <sup>3</sup>	32 – 40
Рекомендуемая частота вращения вала, об/мин	960
Допустимый диапазон температур рабочей среды, °С	-10 ... +60
Тип рабочей жидкости	Минеральные, синтетические гидравлические масла, некоторые типы эмульсий
Масса агрегата, кг	19

Фронтальный вид насоса НПл 32-40/6,3 с патрубками и приводным валом.

## Принцип работы в составе гидросистемы

Функционирование насоса пластинчатого НПл 32-40/6,3 построено на принципе изменения объема рабочих камер. В корпусе статора с эллиптическим внутренним контуром вращается ротор с радиально установленными пластинами. При вращении под действием центробежной силы и давления в пазах пластины выдвигаются, прижимаясь к поверхности статора и образуя замкнутые полости. В зоне всасывания объем этих полостей увеличивается, создавая разрежение для забора масла из бака гидростанции. Далее, в зоне нагнетания, объем камеры уменьшается, вытесняя рабочую жидкость в напорную линию под рабочим давлением. Двухпоточность модели означает наличие двух независимых систем всасывания и нагнетания в одном корпусе, что позволяет использовать насос пластинчатый НПл 32-40/6,3 для питания двух независимых контуров или для создания резерва производительности.

## Температурный режим работы и срок службы

Для стабильной работы в течение заявленного ресурса необходимо соблюдение регламентированных условий. Устройство рассчитано на непрерывный эксплуатационный режим в температурном диапазоне гидравлической жидкости от -10 °С до +60 °С. Критический максимум составляет +80 °С, при котором требуется принудительное охлаждение. Оптимальная вязкость рабочего масла находится в пределах 20–400 мм<sup>2</sup>/с. При строгом соблюдении требований к чистоте масла (фильтрация не грубее 25 мкм) и отсутствии сухих пусков ресурс работы насоса пластинчатого НПл 32-40/6,3 достигает 10 000 моточасов. На ресурс напрямую влияют качество фильтрации, регулярность замены масла и соблюдение максимального рабочего давления в 6,3 МПа.

Габаритный чертеж и основные размеры для монтажа насоса НПл 32-40/6,3.

## Область применения и типы оборудования

Данная модель гидронасоса нашла широкое применение в различных отраслях промышленности, где требуется надежный источник гидравлической энергии среднего давления. Основные сферы использования:

**Металлообработка:** гидроприводы токарных, фрезерных, шлифовальных станков, координатно-пробивных прессов.

**Прессовое оборудование:** гибочные, штамповочные и другие технологические прессы.

**Лесопромышленный комплекс:**

### 2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
---------------	-----

### 3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 32-40/6,3» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

### 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

### 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

### 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.