

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Насос пластинчатый НПл 5-8/6,3**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

### Описание и назначение

Насос пластинчатый НПл 5-8/6,3 представляет собой высоконадежный двухпоточный гидроагрегат, предназначенный для создания стабильного потока рабочей жидкости в гидравлических системах промышленного оборудования. Конструкция данного нерегулируемого насоса объединяет два независимых насосных модуля в едином корпусе с общим всасывающим патрубком, что обеспечивает параллельную подачу масла двумя независимыми потоками. Основная функция – обеспечение заданного давления до 6,3 МПа в гидросистемах станков, прессов и другого оборудования с гидроприводом.

### Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД

Масса насоса составляет 19,5 килограмм. Габаритные размеры: длина 285 мм, ширина 220 мм, высота 180 мм. Для всей серии НПл применяется единый Код ТН ВЭД 8413 50 000 0, что упрощает таможенное оформление при международных поставках, в том числе в страны СНГ. Ниже приведена таблица с основными размерами и массой для удобства планирования монтажа.

Параметр	Значение
Масса, кг	19,5
Длина, мм	285
Ширина, мм	220
Высота, мм	180
Код ТН ВЭД	8413 50 000 0

— Инженер-гидравлик хвастается коллеге: "Мой **Насос пластинчатый НПл 5-8/6,3** работает так стабильно, что даже давление в отношениях с женой выровнялось!"

### Технические характеристики

Ключевые параметры, определяющие эксплуатационные возможности насоса.

Параметр	Значение
Номинальное рабочее давление	6,3 МПа
Номинальная подача (суммарная)	5,8/9,2 л/мин
Рабочий объём на один поток	5,0/8,0 см <sup>3</sup> на оборот
Номинальная частоты вращения вала	960 об/мин
Диапазон допустимых частот вращения	600–1500 об/мин
Тип рабочей среды (жидкости)	Минеральные масла: ИГП-38, ВНИИНП-403 или аналоги по вязкости
Присоединительные размеры всасывающего патрубка	Резьба М20×1,5
Присоединительные размеры нагнетательных патрубков	Резьба М15×1,5 (два патрубка)

### Преимущества и особенности эксплуатации

Использование насоса пластинчатого НПл 5-8/6,3 в промышленных гидросистемах предоставляет ряд существенных выгод:

- **Сокращение габаритов гидростанции:** Двухпоточная конструкция в одном

корпусе экономит место по сравнению с установкой двух отдельных насосов, что важно при модернизации существующих систем.

- **Повышение отказоустойчивости:** Независимость потоков позволяет системе сохранять частичную работоспособность в случае неисправности одного из контуров, уменьшая простой оборудования.
- **Стабильность давления и расхода:** Прецизионное изготовление пластин и статора обеспечивает минимальные пульсации, что критично для точных технологических операций, таких как подача инструмента или зажим заготовки.
- **Упрощение монтажа и обслуживания:** Унифицированные присоединительные размеры и типовое крепление позволяют быстро интегрировать насос в существующую систему или заменить аналогичную модель без доработок.
- **Совместимость с типовыми гидросистемами:** Насос рассчитан на работу со стандартными минеральными маслами и фитингами, что снижает затраты на эксплуатационные материалы и запасные части.

## Принцип работы в составе гидросистемы

Работа **Насос пластинчатый НПл 5-8/6,3** основана на классическом пластинчатом принципе. Вращающийся ротор с радиальными пазами установлен эксцентрично относительно внутренней поверхности статора. Под действием центробежной силы и давления масла пластины выдвигаются из пазов ротора и прижимаются к поверхности статора, формируя герметичные камеры. При вращении вала объем каждой камеры на стороне всасывания увеличивается, создавая разрежение и забор рабочей жидкости из бака через общий всасывающий патрубок. На стороне нагнетания объем камер уменьшается, и масло под давлением вытесняется в два независимых нагнетательных канала. Таким образом, в одном корпусе реализованы два автономных насосных модуля, что и определяет двухпоточность агрегата.

## Температурный режим работы и ресурс

Допустимый диапазон температур рабочей жидкости для надежной эксплуатации насоса составляет от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ . При этом вязкость масла должна находиться в пределах  $20\text{--}400\text{ мм}^2/\text{с}$ . Для обеспечения заявленного ресурса, который при соблюдении условий может достигать 8000 моточасов, критически важны качественная фильтрация масла (рекомендуемая тонкость фильтрации  $25\text{ мкм}$ ) и соблюдение режимов работы. Насос рассчитан на продолжительную непрерывную работу в условиях циклической нагрузки. Факторами, сокращающими срок службы, являются: работа на загрязненном масле, превышение допустимого давления, эксплуатация при температуре за пределами указанного диапазона, а также частые пуски и остановки под нагрузкой. Регулярное сервисное обслуживание, включающее замену фильтроэлементов и проверку состояния уплотнений, позволяет значительно продлить межремонтный период.

## Область применения и типовое оборудование

**Насос пластинчатый НПл 5-8/6,3** находит широкое применение в различных отраслях промышленности, где требуются компактные и надежные источники гидравлической энергии. Его устанавливают в гидростанции и насосные группы следующего оборудования: металлорежущие станки (токарные, фрезерные, сверлильные), кузнечно-прессовые машины, деревообрабатывающие станки, специальная техника (манипуляторы, подъемники), а также системы централизованной смазки. Двухпоточность делает этот насос особенно востребованным в системах, где необходимо независимое управление двумя исполнительными механизмами от одного источника, например, одновременная подача и зажим в станке.

## Состав ремкомп...

### 2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
---------------	-----

### 3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 5-8/6,3» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

### 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

### 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

### 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.