

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Клапан ПЗ.26227-010-04**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

Запорный клапан модели **ПЗ.26227-010-04** – это надежный элемент промышленной трубопроводной арматуры, предназначенный для полного перекрытия потока рабочей среды в напорных системах. Устройство применяется в составе гидравлических станций, насосных групп, систем подачи пара и технологических линиях, где требуется периодическое или постоянное запираение отдельных участков.

## Основные параметры и габариты

Клапан запорный ПЗ.26227-010-04 отличается компактными размерами и оптимальным весом, что упрощает его монтаж в ограниченном пространстве. Основные параметры соответствуют рабочему давлению 16 МПа (160 кгс/см<sup>2</sup>) и применимы для трубопроводов с условным диаметром DN10. Устройство предназначено для продолжительной эксплуатации в режиме непрерывной работы при условии соблюдения регламента технического обслуживания.

Код ТН ВЭД для данного типа изделий, как правило, определяется в группе 8481 (Арматура трубопроводная... краны, клапаны и аналогичные устройства). Перед оформлением заказа рекомендуется уточнить актуальный код у менеджеров.

Внешний вид клапана запорного ПЗ.26227-010-04, муфтовое присоединение резьбовое

Параметр	Значение
Рабочее давление (номинальное / максимальное), МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	16,0 (160)
Присоединительный размер (DN)	10 мм
Тип присоединения	Резьбовое, муфта-муфта
Масса изделия, кг	0,32
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	~120 x 45 x 60

Инженер на производстве приходит к начальнику: «Шеф, клапан ПЗ.26227-010-04 на прессе заклинило!» Начальник, не отрываясь от отчетов: «Как обычно, попробуй его «поэксплуатировать» молотком средней силы. Если не поможет, тогда будешь разбираться с сервисом.»

## Технические характеристики клапана

Для корректного подбора и интеграции **клапана запорного ПЗ.26227-010-04** в существующую систему необходимо учесть все ключевые рабочие параметры. Технические характеристики напрямую влияют на ресурс работы и стабильность гидравлического контура в целом.

Рабочее давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	16,0 (160)
Тип рабочей среды	Вода, пар, жидкие нефтепродукты, природный газ, инертные газообразные среды
Допустимый диапазон температур рабочей среды, °С	от -30 до +200
Материал корпуса	Углеродистая сталь
Тип управления	Ручной (маховик)
Расчетная пропускная способность (Kvs) для воды*	~0.4 м <sup>3</sup> /ч
Герметичность затвора по ГОСТ	Класс А (полная непроницаемость)

\* Точное значение зависит от вязкости и плотности среды. Для технологических газов требуется пересчет.

## Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор **клапана запорного ПЗ.26227-010-04** для оснащения ответственных участков трубопровода обусловлен рядом эксплуатационных преимуществ.

- **Высокая надежность и ресурс:** Конструкция и материалы рассчитаны на циклические нагрузки и длительную работу под высоким давлением, что снижает частоту отказов и простои оборудования.
- **Универсальность рабочей среды:** Возможность работы с водой, маслами, паром и газом позволяет применять клапан в многофункциональных системах без замены арматуры.
- **Простота монтажа и обслуживания:** Муфтовое резьбовое соединение стандарта DN10 упрощает установку. Конструкция предусматривает возможность замены уплотнений без демонтажа всего узла в полевых условиях.
- **Стабильность давления в закрытом положении:** Клапан обеспечивает высокий класс герметичности, предотвращая утечки и падение давления в изолированных контурах гидростанции.
- **Широкая совместимость:** Типоразмер и присоединительная резьба соответствуют распространенным стандартам, что облегчает интеграцию как в новые проекты, так и при замене вышедших из строя аналогов на существующем оборудовании.

## Принцип действия в гидросистеме

Запорный клапан ПЗ.26227-010-04 функционирует по классическому принципу «золотник-седло». При вращении ручного маховика шпindel с коническим или плоским затвором (золотником) поступательно перемещается вдоль оси потока. В крайнем нижнем положении золотник плотно прижимается к седлу корпуса, перекрывая проходное отверстие и останавливая движение рабочей среды. Уплотнительные элементы (кольца, манжеты) обеспечивают герметичность как по затвору, так и по штоку. В гидравлической схеме такой клапан обычно монтируется на линиях нагнетания, дренажа или подпитки для возможности локального отсечения насоса, фильтра или гидроцилиндра.

## Температурный режим и ресурс работы

Допустимый диапазон температур эксплуатации для клапана ПЗ.26227-010-04 составляет от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+200^{\circ}\text{C}$ . Для непрерывной работы в верхнем диапазоне (свыше  $+150^{\circ}\text{C}$ ) рекомендуется использовать специальные смазки для резьбы штока. На ресурс клапана напрямую влияют три ключевых фактора: чистота рабочей среды (наличие абразивных частиц), соблюдение номинального давления и регулярность тех...

## 2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	2,3

## 3. Комплектность

Изделие «Клапан ПЗ.26227-010-04» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

#### **4. Свидетельство о приёмке**

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

#### **5. Свидетельство о консервации**

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

#### **6. Свидетельство об упаковке**

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

#### **7. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.