

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

## **ПАСПОРТ**

---

**Пневмоцилиндр \*\*\*\*- 100xS ГОСТ 15608 81**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

Пневмоцилиндр модели **\*\*\*\*- 100xS** представляет собой пневматический цилиндр двухстороннего действия с односторонним штоком, соответствующий требованиям государственного стандарта **ГОСТ 15608 81**. Он предназначен для использования в составе пневмосистем промышленного оборудования и технологической оснастки.

## Описание и назначение пневмоцилиндра

Данный пневмоцилиндр служит для преобразования энергии сжатого воздуха в возвратно-поступательное механическое движение штока. Устройство применяется в автоматизированных системах и на производственном оборудовании, где требуется создание силового воздействия или перемещения исполнительных механизмов с использованием пневматического привода. Основная функция – обеспечение надежной и управляемой линейной тяги. Цилиндр предназначен для работы на воздухе под давлением.

## Габаритные размеры и вес

Модель характеризуется основными геометрическими параметрами: диаметр поршня составляет **100 мм**, диаметр штока – **25 мм**. Ход поршня (обозначенный в модели как **S**) может варьироваться в широком диапазоне – от 10 до 1000 мм, что позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретной технологической задачи. Вес изделия зависит от длины выбранного хода S. Для справки указан Код ТН ВЭД 8412 31 000 1.

Параметр	Значение
Диаметр поршня (D), мм	100
Диаметр штока (d), мм	25
Ход поршня (S), мм (диапазон)	10 – 1000
Тип крепления крышек	Стяжки
Примерный вес (базовая длина)	Индивидуально, зависит от S

## Технические характеристики пневмоцилиндра ГОСТ 15608 81

Обозначение	Диаметр поршня (D), мм	Ход поршня S (мм) (диапазон)	Площадь поршня (см <sup>2</sup> )	Рабочее давление (кгс/см <sup>2</sup> )										
				Усилие на штоке (кгс) при КПД = 0,9										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>****- 100xS</b>	100	25	10-1000	78,50	70,7	141,3	212,0	282,6	353,3	423,9	494,6	565,2	635,9	706,5
			Бесштоковая	73,60	66,2	132,5	198,7	265,0	331,2	397,4	463,7	529,9	596,2	662,4
			Штоковая											

Инженер спрашивает опытного механика: "Как быстро ты сможешь подобрать замену для этого пневмоцилиндра **\*\*\*\*- 100xS**?" – "За десять минут," – отвечает механик. –

"Почему так долго?" – удивляется инженер. – "Шесть минут уйдет на описание всех его преимуществ по ГОСТ 15608 81, три – на просмотр каталога поставщика ГИДРАВЛИКА и одна минута, чтобы позвонить и заказать его с доставкой в Москву"

## Преимущества и особенности эксплуатации

- **Увеличение ресурса работы:** Цилиндр рассчитан на 3 000 000 двойных ходов или 3000 км суммарного пути штока, что снижает частоту замены и уменьшает простой оборудования.
- **Совместимость с типовыми гидро- и пневмосистемами:** Стандартизированные присоединительные размеры и исполнения по ГОСТ 15608 81 обеспечивают легкую интеграцию в большинство существующих промышленных установок.
- **Надежность работы при постоянном давлении:** Конструкция и материалы обеспечивают стабильное усилие на штоке в заданном диапазоне рабочих давлений.
- **Удобство монтажа:** Наличие нескольких типовых вариантов крепления (на стяжках, лапах, фланцах) позволяет гибко размещать цилиндр в пространстве.
- **Широкий температурный диапазон:** Возможность эксплуатации от  $-45^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$  адаптирует данный пневмоцилиндр к различным климатическим условиям в цехах и на открытых площадках.

## Принцип работы в составе пневмосистемы

Работа пневмоцилиндра основана на создании разницы давлений в его рабочих полостях. Сжатый воздух от источника (компрессора или пневмомагистрали) через распределительную аппаратуру подается в одну из полостей цилиндра – штоковую или бесштоковую. Под действием давления воздуха поршень со штоком перемещается, совершая рабочий ход. При подаче воздуха в противоположную полость и сбросе давления из первой полости происходит обратное движение штока. Тип **пневмоцилиндра \*\*\*\*- 100xS** – двухстороннего действия, что означает возможность создания управляемого усилия в обоих направлениях.

## Температурный режим работы и срок службы

Допустимый температурный диапазон окружающей среды составляет от  **$-45^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$** . Устройство рассчитано на непрерывный режим работы при условии соблюдения предельно допустимых рабочих параметров. Скорость перемещения штока не должна превышать 0,5 м/с для данной модели с диаметром...

### 2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
---------------	---

### 3. Комплектность

Изделие «Пневмоцилиндр \*\*\*\*- 100xS ГОСТ 15608 81» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

### 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### **5. Свидетельство о консервации**

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

### **6. Свидетельство об упаковке**

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

### **7. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.