ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Пневмораспределитель 4РМ 232-84-0-1хх

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель 4РМ 232-84-0-1хх — это золотниковый четырехлинейный аппарат с тремя позициями, предназначенный для управления исполнительными механизмами в пневматических системах промышленного оборудования. Основная функция данного пневмораспределителя — направление и переключение потоков сжатого воздуха, обеспечивающее точное управление работой пневмоцилиндров, пневмомоторов, захватов и другого оборудования. Устройство характеризуется надежностью, стабильностью работы и рассчитано на длительный ресурс.

Описание и назначение

Данная модель является ключевым элементом управления в пневмосистемах. Пневмораспределитель 4РМ 232-84-0-1 исполнен в корпусе из высокопрочного алюминиевого сплава, что обеспечивает малый вес при сохранении необходимой прочности. Электромагнитный привод с пилотным управлением позволяет осуществлять дистанционное переключение с минимальными управляющими токами. Изделие монтируется на стандартные распределительные коллекторы (сборки) посредством плиточного (пластинчатого) присоединения, что упрощает интеграцию в сложные гидравлические и пневматические станции.

Вес устройства составляет примерно 1.5–2 кг в зависимости от точного исполнения арматуры. Габаритные размеры типичны для аппаратов данного класса. Код ТН ВЭД для подобных устройств обычно относится к 8481 и может уточняться в зависимости от конкретной комплектации и материала.

Параметр	Значение
Ширина (по размерам плиты)	около 40 мм
Высота (с соленоидом и разъемами)	около 120–140 мм
Длина (включая патрубки)	около 80–100 мм
Масса	1.5–2 кг

Инженер спрашивает у пневмораспределителя 4РМ 232-84-0-1хх: «Ты как, в нейтралке стоишь?» А тот ему: «Да я всегда наготове — или вправо, или влево, или в исходную позицию». Вот такая многозадачность у надежного пневмораспределителя.

Технические характеристики модели 4РМ 232-84-0-1хх

Технические параметры изделия определяют его возможность интеграции в конкретные системы и обеспечивают надежность и долговечность работы.

Наименование характеристики	Значение и описание
Рабочее давление	0.2–1.0 МПа (2–10 бар). Оптимальная работа в данном диапазоне обеспечивает стабильное переключение и долгий ресурс механизма.
Диапазон температур рабочей среды и окружающей среды	От +5°C до +50°C. При эксплуатации в условиях отрицательных температур требуется применение специальных масел и, возможно, подогрев.
Тип рабочей среды	Сжатый воздух, очищенный от механических примесей и конденсата. Обязательна установка фильтра влагоотделителя и лубрикатора для увеличения срока службы.

Присоединительные размеры и тип подключения	Плиточное (пластинчатое) присоединение по стандарту CETOP RP 52H (ISO 5599-1). Размер портов: вход P, выходы A, B, слив R, S как правило под трубку диаметром 8–12 мм или соответствующую резьбу.
Номинальный расход (пропускная способность)	До 1200 л/мин при номинальном давлении, что позволяет управлять достаточно мощными и быстродействующими пневмоприводами.
Напряжение управления соленоидом	Стандартные значения: 24В DC, 220В AC 50Гц. Точное значение указывается в маркировке конкретной модификации.
Класс защиты электромагнита	Не ниже IP65, что обеспечивает защиту от пыли и струй воды, позволяя эксплуатацию в условиях цеха.

Преимущества и особенности эксплуатации

- **Снижение простоев оборудования** за счет высокой надежности и ремонтопригодности конструкции. Основные изнашиваемые детали доступны для замены.
- **Увеличение ресурса сопряженных механизмов** благодаря плавному и точному переключению потоков воздуха, что уменьшает ударные нагрузки на цилиндры.
- **Удобство монтажа и обслуживания**. Плиточное присоединение позволяет быстро устанавливать и снимать распределитель с коллектора без демонтажа трубопроводов.
- **Стабильность работы в широком диапазоне давлений**. Пневмораспределитель 4PM 232-84-0-1xx сохраняет работоспособность даже при нестабильном давлении в магистрали.
- **Совместимость со стандартными гидравлическими и пневматическими блоками** российского и импортного производства, что упрощает модернизацию и ремонт станочного парка.

Принцип работы распределителя

Работа пневмораспределителя основана на перемещении золотника внутри корпуса. В центральной (нейтральной) позиции все каналы, как правило, перекрыты или определенным образом соединены (в зависимости от схемы золотника). При подаче управляющего сигнала на один из электромагнитов пилотного клапана создается давление, которое смещает главный золотник. Это приводит к соединению напорной магистрали P с одной из рабочих линий (A или B), а противоположная рабочая линия соединяется со сливом (R или S). Возврат золотника в исходное положение осуществляется пружиной после снятия управляющего сигнала. Таким образом, пневмораспределитель 4PM 232-84-0-1xx обеспечивает полное управление двухсторонним пневмоприводом.

Температурный режим и ресурс работы

Рекомендуемый диапазон температур окружающей среды и рабочей среды составляет от +5°C до +50°C. При более низких температурах возможно загустевание смазки и замедление реакции золотника. Для работы в неотапливаемых помещениях требуется применение зимних сортов масла в лубрикаторе. Срок службы изделия напрямую зависит от качества подготовки воздуха. Наличие фильтра тонкой очистки и

влагоотделителя, а также регулярная подача мелкодисперсной смазки через лубрикатор являются обязательными условиями для достижения заявленного ресурса, который может превышать несколько миллионов циклов. Частота профилактического обслуживания завис…

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель 4PM 232-84-0-1xx» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.