

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Гидроклапан М-КР 32-10-1

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение редуционного клапана

Гидроклапан М-КР 32-10-1 является устройством непрямого действия, предназначенным для точного редуцирования давления в контурах промышленных гидроприводов. Основная функция изделия – поддержание стабильного и заранее заданного пониженного давления в отводимом потоке вне зависимости от колебаний давления на входе. Гидроклапан данной модели широко востребован в системах, где критически важна точность и надёжность регулирования рабочих параметров.

Гидроклапан М-КР 32-10-1, вид сбоку, габариты 220x180x140 мм, присоединительная резьба G1 дюйм

Основные характеристики: вес, размеры, код ТН ВЭД

Конструкция клапана сбалансирована для установки на типовые гидрораспределители и в линии управления. Масса устройства составляет 6.8 кг. Габаритные размеры находятся в пределах 220 мм по длине, 180 мм по ширине и 140 мм по высоте. Для таможенного оформления используется код ТН ВЭД 8481.20.000, что соответствует классификации регулирующей и запорной арматуры для трубопроводов.

Параметр	Значение
Масса, кг	6.8
Длина, мм	220
Ширина, мм	180
Высота, мм	140
Код ТН ВЭД	8481.20.000

Знаете, почему Гидроклапан М-КР 32-10-1 стал таким популярным среди инженеров? Потому что он не создаёт лишнего давления на коллег, а тихо и точно делает свою работу, обеспечивая стабильность во всей гидросистеме!

Технические параметры гидроклапана

Ключевые эксплуатационные характеристики гидроклапана определяют его область применения и ресурс работы. Устройство рассчитано на работу в жёстких промышленных условиях.

Характеристика	Значение / Описание
Номинальное рабочее давление (Pном)	32 МПа (320 бар)
Диапазон температур рабочей среды	от +10 °С до +70 °С
Тип рабочей среды	Минеральные, полусинтетические и синтетические масла
Кинематическая вязкость масла	10 – 400 сСт (при рабочей температуре)
Тип присоединения (резьба)	G1" (трубная цилиндрическая дюймовая)
Уровень звукового давления (шум)	Не более 75 дБ
Рекомендуемая тонкость фильтрации	25 мкм (класс чистоты масла 14 по ГОСТ 17216)

Принцип работы и устройство

Гидроклапан М-КР 32-10-1 функционирует по схеме непрямого регулирования с

использованием пилотного (вспомогательного) клапана. При повышении давления на выходе сверх настроенного значения, пилотный элемент открывается, сбрасывая часть управляющего потока в слив. Это приводит к падению давления в управляющей полости основного золотника, который смещается, уменьшая проходное сечение. В результате давление на выходе стабилизируется на заданном уровне. Такой принцип действия обеспечивает высокую точность регулирования, минимальное отклонение (в пределах ± 0.5 МПа) и быстрый отклик на изменения в системе.

Принципиальная схема работы редуцирующего гидроклапана, показывающая путь потока масла и управляющие каналы

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор именно гидроклапана М-КР 32-10-1 для комплектации гидросистемы даёт пользователю ряд существенных преимуществ:

- **Высокая точность и стабильность:** Поддержание заданного выходного давления с минимальными отклонениями даже при скачках входного давления, что повышает качество технологических процессов.
- **Увеличение ресурса оборудования:** Защита исполнительных механизмов (гидроцилиндров, гидромоторов) от перегрузок по давлению, приводящая к снижению аварийных простоев и затрат на ремонт.
- **Универсальность монтажа и подключения:** Стандартная трубная резьба G1" и компактные габариты упрощают интеграцию клапана в новые и существующие гидросистемы, как в составе насосной группы, так и на исполнительных линиях.
- **Надёжность и долгий срок службы:** Конструкция, рассчитанная на давление 32 МПа, и применение износостойких материалов обеспечивают продолжительный ресурс работы при соблюдении условий по качеству масла и фильтрации.
- **Совместимость с типовыми системами:** Работа на минеральных маслах и соответствие требованиям ГОСТ делают гидроклапан адаптивным для большинства отечественных и импортных промышленных установок.

Температурный режим и срок службы

Эксплуатация гидроклапана М-КР 32-10-1 разрешена при температуре рабочей жидкости (масла) от +10°C до +70°C. Окружающая среда должна находиться в диапазоне от 0°C до +40°C. Устройство рассчитано на непрерывный режим работы в условиях циклической нагрузки. Ключевыми факторами, напрямую влияющими на ресурс, являются: соблюдение требуемой чистоты масла (фильтрация 25 мкм), использование жидкостей рекомендуемой вязкости и отсутствие hydraulic shock (гидроударов). При соблюдении всех регламентов производителя гарантированный срок службы превышает 8 лет, а рабочий ресурс – 10 000 циклов «пуск-стоп».

Область применения и типовое оборудование

Гидроклапан модель М-КР 32-10-1 находит применение в различных отраслях промышленности, где требуются точное и надёжное регулирование давления. Он используется в гидросистемах:

- **Металлообрабатывающее оборудование:** Гидроприводы токарных, фрезерных, шлифовальных станков, координатных столов.
- **Прессовое и кузнечно-штамповочное оборудование:** Гидравлические

- прессы, ковочные молоты, экструдеры.
- **Оборудование для литья:** Литьевые машины под давлением.
 - **Строительная и спецтехника:** Системы управления...

2. Технические характеристики

Давление, МПа	20
---------------	----

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КР 32-10-1» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.