

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Гидрозамок ГЗВ 10**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

### Описание и назначение гидрозамка ГЗВ-10

Гидрозамок ГЗВ-10 представляет собой встраиваемый гидрораспределитель, предназначенный для установки в гидравлические системы различных станков, промышленного и мобильного оборудования. Его основная функция заключается в обеспечении одностороннего прохода рабочей жидкости с возможностью принудительного открытия для обратного потока. Это надежное решение для контроля движения гидроцилиндров, предотвращения самопроизвольного опускания грузов и обеспечения безопасности в условиях высокого давления. Выбор именно встраиваемого исполнения ГЗВ-10 упрощает интеграцию в существующие моноблочные узлы и гидростанции.

### Технические характеристики гидрозамков серии ГЗВ

Характеристика	ГЗВ-10	ГЗВ-20	ГЗВ-32	ГЗВ-40
Условный проход, 10 Ду, мм		20	32	40
Номинальное / макс. / мин. давление на выходе, МПа	32 / 35 / 0,05			
Максимально допустимое давление на сливе, МПа	35			
Максимальное / минимальное давление управления, МПа	35 / 1,6			
Допустимое давление в дренажной полости, МПа	0.2			
Номинальный / максимальный расход жидкости, л/мин	40 / 63	100 / 160	250 / 320	400 / 630
Допустимые внутренние утечки	Не допускаются			
Масса, кг, не более	0.8	1.32	3.5	7.62

Код ТН ВЭД для данного класса изделий – 8481 20 000 0 (арматура гидрораспределительная).

### Преимущества и особенности эксплуатации

- **Высокая стабильность под нагрузкой:** Гидрозамок ГЗВ-10 обеспечивает надежную фиксацию исполнительного органа (поршня гидроцилиндра) при давлении до 35 МПа, предотвращая нежелательное движение под весом

- нагрузки.
- **Увеличение ресурса системы:** Минимизация внутренних утечек и грамотная конструкция запирающего элемента способствуют долговечной работе как самого гидрозамка, так и сопряженных узлов гидравлической системы.
  - **Универсальность монтажа:** Встраиваемое исполнение гидрозамка ГЗВ-10 позволяет компактно интегрировать его в гидроблоки, плиты и моноблочные распределители, что экономит место и упрощает монтаж на этапе сборки или ремонта.
  - **Совместимость с типовыми рабочими средами:** Конструкция совместима с минеральными и синтетическими гидравлическими маслами, соответствующими требованиям по чистоте и вязкости для промышленной гидравлики.
  - **Снижение эксплуатационных рисков:** За счет надежной фиксации удается избежать внеплановых простоев оборудования, вызванных самопроизвольным опусканием стрелы, платформы или инструмента.

Шутка:

Приходит инженер на производство, а там гидроцилиндр сам по себе ходит туда-сюда.

— Что такое?

— Да **гидрозамок ГЗВ-10** не поставили, вот он и гуляет без разрешения!

## Принцип работы гидрозамка ГЗВ-10

Принцип функционирования гидрозамка ГЗВ-10 базируется на комбинированном действии обратного клапана с гидравлическим управлением. В прямом направлении (от порта входа к порту выхода) подпружиненный запорный элемент (шарик или тарелка) открывается под давлением потока жидкости, обеспечивая свободный проход. При попытке обратного потока этот элемент под действием пружины и давления рабочей среды плотно садится в седло, блокируя движение. Для открытия клапана в обратном направлении необходимо подать управляющее давление (от 1,6 МПа) в специальную полость управления. Это давление, воздействуя на управляющий поршень, преодолевает усилие основной пружины и давление в линии, принудительно открывая запорный элемент.

## Температурный режим и срок службы

Гидрозамок ГЗВ-10 рассчитан на работу в стандартном для промышленной гидравлики температурном диапазоне рабочей жидкости: от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+80^{\circ}\text{C}$ . Рекомендуется работа в режимах с плавными изменениями температуры и давления. Допускается длительная эксплуатация в условиях непрерывной нагрузки при номинальных параметрах. Ключевыми факторами, напрямую влияющими на ресурс работы гидрозамка ГЗВ-10, являются качество рабочей жидкости (чистота по ISO 4406, обычно не ниже класса 20/18/15), эффективность системы фильтрации масла, отсутствие кавитации и соблюдение максимальных эксплуатационных давлений. При соблюдении условий и своевременном обслуживании ресурс значительно превышает средние показатели для подобных устройств.

## Области применения гидрозамка ГЗВ-10

Данное устройство находит применение в различных отраслях промышленности и спецтехники, где требуется надежная фиксация гидроцилиндров в промежуточных положениях:

- **Металлообрабатывающее оборудование:** Гидроприводы гильотинных ножниц, прессов, координатных столов.

- **Строительная и подъемная техника:** Системы выдвижных опор, стабилизаторов, подъемных стрел и платформ кранов-манипуляторов, автовышек.
- **Гидростанции (НУРС):** Моноблочные насосные станции, гидравлические силовые агрегаты для испытательного и технологического оборудования.
- **Специальное оборудование:** Морская техника, лесозаготовительные машины, оборудован...

## 2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	32

## 3. Комплектность

Изделие «Гидрозамок ГЗВ 10» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.