ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Универсальное устройство для заправки азотом и проверки давления гидроаккумуляторов

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение устройства для заправки азотом и проверки давления гидроаккумуляторов

Для обслуживания гидропневмоаккумуляторов и их заправки азотом, регулировки давления и проверки заправленного аккумулятора используют портативные комплекты. Для этого устройство привинчивается на газовый клапан гидроаккумулятора и соединяется с баллоном азота при помощи гибкого шланга. Для проверки и уменьшения давления азота присоединение шланга не требуется. Устройства для заправки азотом и проверки давления состоят из присоединяемого блока со встроенным манометром, обратного клапана и ручки для открытия газового клапана.

Конструкция устройства для заправки азотом и схема подключения

Устройство для заправки азотом и проверки состоит из:

- измерителя давления (манометра) с возможностью зарядки азотом под давлением до 40 МПа;
- корпуса клапана;
- гибкого шланга;
- ручки;
- обратного клапана;
- перепускного клапана;
- адаптера для баллонных гидроаккумуляторов.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Универсальное устройство для заправки азотом и проверки давления гидроаккумуляторов» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.