

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Подшипники для токарных станков**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

Надежная и точная работа токарного станка напрямую зависит от качества и состояния его подшипниковых узлов. Эти ключевые компоненты воспринимают высокие нагрузки, обеспечивают минимальное биение шпинделя и отвечают за долговечность всего оборудования. К выбору **подшипников для токарных станков** следует подходить с особым вниманием, учитывая тип станка, режимы его работы и требования к точности обработки.

## Описание и назначение подшипников для токарных станков

Подшипники являются основой вращательных узлов токарного оборудования. Они устанавливаются в шпиндельных бабках, суппортах, редукторах подачи и других узлах, где необходимо обеспечить плавное и точное вращение с минимальным сопротивлением. **Подшипники для токарных станков** производства ГИДРАВЛИКА спроектированы для работы в условиях высоких скоростей, переменных нагрузок и постоянных вибраций. Их применение гарантирует стабильность геометрических параметров обрабатываемых деталей и продлевает межремонтный интервал станка. Наша серия включает все основные типы, необходимые для оснащения и ремонта оборудования отечественного и зарубежного производства.

## Краткие характеристики и габаритные данные

Ассортимент **подшипников для токарных станков** ГИДРАВЛИКА охватывает широкий диапазон типоразмеров и конструктивных исполнений. Мы предлагаем как стандартные подшипники общего назначения, так и прецизионные узлы для высокоскоростных шпинделей. Код ТН ВЭД, под который классифицируются данные изделия, — 8482. В зависимости от типа и размера, масса подшипников варьируется от нескольких десятков граммов до нескольких килограммов. Габаритные размеры (наружный диаметр и ширина) подбираются в соответствии с посадочными местами конкретных моделей станков.

Тип подшипника	Вес, г	Габаритный диапазон, мм (D x d x B)
Шариковый радиальный	50 - 1500	Ø30-150 x Ø101-200 x 9-40
Роликовый конический	200 - 3000	Ø50-200 x Ø201-250 x 15-50
Упорный шариковый	80 - 800	Ø40-120 x Ø20-70 x 10-25
Шпиндельный прецизионный	150 - 2500	Ø40-180 x Ø17-100 x 12-45

## Технические характеристики и принцип работы

Технические параметры и конструкция **подшипников для токарных станков** определяют область их применения и ресурс. Принцип работы основан на замене трения скольжения на трение качения между внутренним и наружным кольцами с помощью тел качения (шариков или роликов). Это существенно снижает потери на трение, нагрев и износ.

Параметр	Характеристика
Тип рабочей среды	Смазочные материалы (пластичные смазки, масла)
Диапазон рабочих температур	От -40°C до +120°C (кратковременно до +150°C)

Класс точности	От P0 (нормальный) до P5/P4 (прецизионные)
Материал колец и тел качения	Сталь шарикоподшипниковая (ГОСТ 801-78), хромистая
Способ смазки	Консистентная смазка на весь срок службы или циркуляционная масляная система

## Температурный режим и срок службы

Стандартный температурный диапазон работы **подшипников для токарных станков** составляет от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+120^{\circ}\text{C}$ , что позволяет эксплуатировать оборудование в неотопливаемых цехах в зимний период и при высоких тепловых нагрузках. Для специальных применений возможен подбор изделий с расширенным диапазоном. **Срок службы** – ключевой показатель, который рассчитывается в часах наработки или оборотах. Он зависит от типа нагрузки (постоянная, ударная), скорости вращения, качества смазки и чистоты рабочей среды. При соблюдении условий эксплуатации ресурс подшипников ГИДРАВЛИКА соответствует или превышает требуемые нормы для станочного оборудования.

## Область применения и совместимое оборудование

**Подшипники для токарных станков** используются во всех узлах вращения токарного оборудования. Основные точки установки:

- **Шпиндельный узел:** Прецизионные шариковые и роликовые подшипники, обеспечивающие радиальное и осевое позиционирование шпинделя с высочайшей точностью. Критичны для чистовой обработки.
- **Коробка скоростей и подач:** Радиальные и радиально-упорные подшипники для валов шестерен.
- **Ходовой винт и валик:** Упорные и упорно-радиальные подшипники, воспринимающие осевые усилия при подаче.
- **Фартук и суппорт:** Опорные подшипники качения для ходовых винтов и валиков поперечной и продольной подачи.

Наши изделия совместимы со станками российского производства (1K62, 16K20, 1M63 и их модификации) и многими импортными моделями.

Что крутится без усталости, держит сталь в своих объятиях и не боится стружки? Это не токарь-стахановец, а наш надёжный **подшипник для токарного станка!** Он работает так гладко, что иногда кажется, будто он в отпуске.

## Типовой состав ремкомплекта и часто заменяемые детали

Наименование детали	Назначение
Комплект тел качения (шарики, ролики)	Замена изношенных или поврежденных элементов
Сепаратор (держатель)	Восстановление правильного позиционирования тел качения
Уплотнительные кольца (сальники)	Замена для восстановления герметичности узла
Комплект стопорных колец и шайб	Крепежные элементы для фиксации подшипника

Наиболее часто в процессе эксплуатации могут требовать внимания уплотнения, удерживающие смазку и защищающие от стружки и абразива, а также сепараторы при

работе в режимах резкого изменения скорости.

## **Подшипники для токарных станков ГИДРАВЛИКА: доставка по России**

Все представленные

### **2. Технические характеристики**

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

### **3. Комплектность**

Изделие «Подшипники для токарных станков» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

### **4. Свидетельство о приёмке**

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### **5. Свидетельство о консервации**

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

### **6. Свидетельство об упаковке**

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

### **7. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.