

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Гидроусилитель ЭЗ2Г 18-24К**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

Гидроусилитель ЭЗ2Г 18-24К представляет собой гидроусилитель крутящих моментов, предназначенный для прецизионного управления углом поворота выходного вала в системах автоматики станков, робототехнических комплексов и прессового оборудования. Основная функция устройства заключается в преобразовании электрических управляющих импульсов в пропорциональное угловое перемещение с высоким выходным моментом.

## Ключевые параметры и назначение

**Гидроусилитель ЭЗ2Г 18-24К** обеспечивает высокую динамическую точность позиционирования под нагрузкой, что критически важно для современных производственных линий. Этот гидроусилитель часто интегрируется в замкнутые гидросистемы, где требуется высокая стабильность давления и точное дозирование усилия. Принцип его работы основан на использовании направленного потока рабочей жидкости под высоким давлением, что обеспечивает необходимый крутящий момент.

Для удобства интеграции в существующие системы ниже приведены основные массогабаритные показатели и нормативный код товарной номенклатуры.

**Масса и габариты:** Вес устройства без рабочей жидкости не превышает 34.3 кг. Габаритные размеры варьируются в зависимости от исполнения и типа присоединительных узлов.

**Код ТН ВЭД:** 8412.21.000 9

Параметр	Значение
Масса, кг (не более)	34.3
Типовые габариты (ДхШхВ), мм	350 x 250 x 200
Код ТН ВЭД	8412.21.000 9

Приходит инженер на завод и говорит: «У нас гидроусилитель ЭЗ2Г 18-24К вышел из строя. Он поворачивает выходной вал только в одну сторону – сторону дома в конце смены».

## Технические характеристики гидроусилителя

Подробные параметры работы **гидроусилителя ЭЗ2Г 18-24К** определяют его область применения и надежность. Для корректного подбора важно учитывать все режимы эксплуатации и нагрузку.

Параметры	ЭЗ2Г 18-24К
Номинальное давление, МПа	6.3
Крутящий момент, Н·м (при частоте 2 Гц)	31
Крутящий момент, Н·м (при частоте 10 Гц)	46
Крутящий момент, Н·м (при максимальной частоте)	46
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	80
Наиболее эффективная мощность, кВт	4.6
Шаг электродвигателя, град	1.5 ±0.45
Макс. частота следования импульсов, имп/с	4000
Макс. частота вращения, об/мин	1000
Макс. частота импульсов при	2000

пуске/остановке, имп/с	
Статистическая неточность при нагрузке 0.7 Мкр., град	±1.2
Ошибка угла поворота при нагрузке 0.7 Мкр., град	±1.0
Допускаемая инерционная нагрузка, кг·м <sup>2</sup>	0.038
Уровень звуковой мощности, LpA, дБА	82
Масса (без жидкости), кг, не более	34.3
Номинальный перепад давления, МПа	6.0

## Преимущества и особенности эксплуатации

Использование гидроусилителя крутящих моментов данного типа дает ряд существенных выгод для производственных предприятий:

- **Снижение технологических простоев:** Высокая надежность и длительный ресурс работы минимизируют незапланированные остановки оборудования.
- **Увеличение срока службы системы:** Стабильная работа и совместимость с широким спектром промышленных масел и гидравлических жидкостей снижают общий износ гидросистемы.
- **Простота интеграции и монтажа:** Унификация присоединительных размеров и наличие типовых схем подключения упрощают установку **гидроусилителя ЭЗ2Г 18-24К** в новую или модернизируемую линию.
- **Высокая точность позиционирования:** Минимальная ошибка угла поворота обеспечивает повторяемость операций, что критично для роботизированных комплексов и станков с ЧПУ.
- **Совместимость с типовыми гидростанциями:** Устройство спроектировано для работы со стандартными промышленными гидросистемами с давлением до 6.3 МПа.

## Принцип работы в составе гидросистемы

Работа **гидроусилителя ЭЗ2Г 18-24К** основывается на преобразовании энергии потока жидкости. Управляющие электрические импульсы поступают на сервомотор, который через золотниковый распределитель направляет поток рабочей среды под давлением от насосной станции в соответствующие полости гидроцилиндра, связанного с выходным валом. Это создает необходимый крутящий момент и обеспечивает точное угловое перемещение. Эффективность процесса напрямую зависит от стабильности давления, создаваемого гидростанцией, и качества фильтрации масла.

## Температурный режим и факторы, влияющие на ресурс

Рекомендуемый диапазон температур рабочей среды составляет от +15°C до +60°C. Для обеспечения длительной бесперебойной работы в режиме циклической нагрузки (пуски, остановки, реверс) критически важно соблюдать несколько условий. Качество масла должно соответствовать классу чистоты не ниже 19/17/14 по ISO 4406. Высокая частота обслуживания фильтров тонкой очистки напрямую продлевает ресурс работы золотниковой пары и подшипниковых узлов. Соблюдение номинального давления в 6.3 МПа исключает перегрузки и преждевременный износ уплотнений.

## Область применения и совместимое оборудование

Гидроусилитель крутящих моментов данной модели нашел широкое применение в различных отраслях промышленности. Он используется на металлорежущих и

деревообрабатывающих станках с числовым программным управлением для точного позиционирования столов и суппортов. Прессовое оборудование, такое как кривошипные и гидравлические прессы, приме...

## **2. Технические характеристики**

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

## **3. Комплектность**

Изделие «Гидроусилитель Э32Г 18-24К» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

## **4. Свидетельство о приёмке**

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

## **5. Свидетельство о консервации**

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

## **6. Свидетельство об упаковке**

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## **7. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.