

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Блок кондиционирования БК-М-6-2**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

Промышленный блок кондиционирования БК-М-6-2 представляет собой готовый комплекс для эффективной обработки сжатого воздуха. Этот агрегат незаменим для ответственных участков пневмолиний, где требуется обеспечить чистоту, стабильное давление и смазку для рабочей среды. Блок кондиционирования БК-М-6-2 является универсальным решением и позволяет повысить ресурс и надёжность всех последующих пневматических компонентов.

### Блок кондиционирования воздуха: описание модели БК-М-6-2

Устройство объединяет в одном корпусе три ключевых функции: очистку рабочей среды от влаги и механических примесей, точное регулирование рабочего давления до установленного значения и дозированную подачу масляного тумана в систему. Блок кондиционирования БК-М-6-2 предназначен для интеграции в пневмосистемы станков, автоматических линий и технологического оборудования с условным проходом 6 мм. Конструкция и материалы соответствуют требованиям ГОСТ 17433 (по чистоте воздуха) и ГОСТ 15150 (климатическое исполнение УХЛ4).

### Общие параметры и код ТН ВЭД

Общий вес готового изделия варьируется от 1,8 до 2,3 килограмм, что определяется опциональным оснащением. Габаритные размеры составляют 215 мм в глубину, 85 мм в ширину и 140 мм в высоту. Монтаж блока кондиционирования БК-М-6-2 выполняется в строго вертикальном положении, допустимое отклонение не превышает 5 градусов, что критично для корректного отвода конденсата. Присоединение к трубопроводу осуществляется с помощью стандартной трубной резьбы G 1/4". Для таможенного оформления используется Код ТН ВЭД 8481 80 910 0.

Технический параметр	Значение для БК-М-6-2
Условный проход (Ду), мм	6
Диапазон рабочего давления, МПа	от 0,1 до 1,0
Рабочая среда	Сжатый воздух, очищенный не грубее 12 класса по ГОСТ 17433
Диапазон температур эксплуатации, °С	от -40 до +50
Масса изделия, кг	1,8 - 2,3
Производительность (пропускная способность) при номинальных условиях	Соответствует расходу для прохода DN 6

Чертеж устройства блока кондиционирования БК-М-6-2. Показаны основные модули: фильтр-влагоотделитель, редукционный клапан с регулировочным винтом и маслораспылитель с дросселем.

Собрали два инженера сложный пневмопривод, но он не работает. Говорят: «Может, давление проверим?» Открывают схему, а там блок кондиционирования БК-М-6-2 с пометкой «Поставить в последнюю очередь». Так и сидели, ждали своей очереди.

### Преимущества и особенности эксплуатации

Интеграция блока кондиционирования БК-М-6-2 в технологическую линию приносит пользователю ряд значимых выгод:

- 1. Снижение эксплуатационных затрат и простоев.** Качественная фильтрация и смазка минимизируют износ дорогостоящих пневмоцилиндров и пневмоклапанов, увеличивая межсервисные интервалы.
- 2. Повышение стабильности работы оборудования.** Редукционный клапан, входящий в состав блока кондиционирования БК-М-6-2, гарантирует поддержание заданного давления вне зависимости от колебаний в магистрали, что критично для точных операций.
- 3. Удобство монтажа и обслуживания.** Компактное все-в-одном решение сокращает время на проектирование и сборку пневмоцепи. Ручной сброс конденсата выполняется быстро и безопасно.
- 4. Универсальность и совместимость.** Стандартная резьба G 1/4" позволяет встраивать блок кондиционирования БК-М-6-2 в системы с компонентами различных производителей.
- 5. Адаптация под конкретные задачи.** Наличие опций, таких как тонкая фильтрация или автоматический отвод конденсата, делает этот блок кондиционирования гибким инструментом.

## Устройство и принцип действия БК-М-6-2

Работа блока кондиционирования БК-М-6-2 основана на последовательном прохождении сжатого воздуха через три функциональных модуля.

Среда под давлением сначала поступает во входной патрубок «ВХ» фильтра-влажнителя марки П-ФВ. Здесь происходит отделение капельной влаги и улавливание крупных механических частиц размером от 40 микрон (в базовой версии). Отфильтрованный воздух движется далее в редукционный клапан П-РК. С помощью регулировочного винта, фиксируемого рукояткой, оператор задаёт требуемое выходное давление, которое клапан будет стабильно поддерживать.

На последнем этапе воздушный поток проходит через маслораспылитель П-М. В этом узле происходит дозированное добавление масляного тумана для смазки движущихся частей пневматических исполнительных механизмов. Интенсивность распыления регулируется отдельным дросселем. Накопившийся в фильтре конденсат удаляется вручную нажатием на специальный штуцер.

## Расшифровка условного обозначения модели

Маркировка блок кондиционирования БК-М-6-2 имеет следующую логическую структуру:

**БК** — базовое обозначение «Блок Кондиционирования».

**М** — конструктивное исполнение, подразумевающее наличие фильтра, редуктора и маслораспылителя с ручным отводом конденсата.

**6** — числовой индекс, указывающий на значение условного прохода в 6 миллиметров.

**2** — порядковый номер версии или модификации в данной линейке изделий.

Таким образом, блок кондиционирования БК-М-6-2 представляет собой конкретную модель в серии устройств подготовки воздуха с заданными параметрами.

## Ресурс, температурный режим и факторы долговечности

Расчётный срок службы блока кондиционирования БК-М-6-2 составляет не менее 8 лет при соблюдении регламента эксплуатации. Устройство сохраняет работоспособность в широком температурном диапазоне: от -40°C до +50°C, что позволяет использовать его в неотапливаемых цехах и в условиях умеренного климата. Основными факторами, влияющими на ресурс, являются:

**Качество и чистота входного воздуха.** Несоблюдение требования о предварительной очистке до...

### 2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
---------------	---

### 3. Комплектность

Изделие «Блок кондиционирования БК-М-6-2» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

### 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

### 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

### 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.