

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Ресивер Р1-050

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Ресивер P1-050 представляет собой балочный воздушный баллон, предназначенный для аккумуляции, хранения и стабилизации давления сжатого воздуха в различных промышленных пневмосистемах. Данная модель является базовой в серии P1 с внутренним диаметром цилиндра 50 мм.

Описание и назначение

Ресивер P1-050 используется как промежуточная или концевая емкость в пневматических сетях, служащая для сглаживания пульсаций, компенсации пиковых расходов воздуха и обеспечения стабильного давления для конечного оборудования. Изделие входит в серию P1, номенклатура которой включает емкости объемом от 0,5 до 20 литров. Применение ресиверов серии P1, включая модель P1-050, актуально в гидростанциях и системах, где требуется надежное хранение рабочей среды.

Пример технической шутки инженера:

Приходит инженер на склад, видит новую партию ресивера P1-050 и радостно говорит коллеге: "Ну вот, теперь у нашего компрессора будет где вздохнуть с облегчением!"

Основные параметры и габаритные размеры

Ключевые параметры ресивера — объем, рабочее давление и присоединительные размеры. Модель P1-050 характеризуется внутренним диаметром гильзы 50 мм и доступным объемом от 0,5 до 5,5 литров, что позволяет подобрать оптимальный размер для конкретной задачи. Для подключения пневмолиний на обеих торцевых крышках предусмотрены резьбовые отверстия G1/4". Дополнительно в крышках имеются по 4 крепежных отверстия для монтажа ресивера на раму, стену или другую несущую конструкцию. Допускаются иные варианты крепления — на лапах или фланце, которые заказываются отдельно.

Код ТН ВЭД для изделий данного типа обычно относится к группе 8421 (Оборудование для фильтрования или очистки жидкостей или газов) или 8479 (Машины и механические устройства, не имеющие определенного функционального назначения). Точный код уточняется при таможенном оформлении.

Параметр	Значение для P1-050
Внутренний диаметр, мм	50
Доступный объем, л	0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
Примерная масса (зависит от объема), кг	~1.5 - ~8.5

Чертеж ресивера P1-050 с обозначением габаритных и присоединительных размеров.

Технические характеристики модели P1-050

Технические параметры ресивера P1-050 являются типовыми для всей серии P1 и обеспечивают его надежную и долговечную работу в составе пневмосистем.

Параметр	Значение
Рабочее давление (номинальное), МПа	1,0 (10)

(бар)

Максимальное давление, МПа (бар)	1,6 (16)
Присоединение пневмолиний	Резьба G1/4" в крышках
Диапазон рабочих температур	от -40 °С до +80 °С
Тип рабочей среды	Сжатый воздух, очищенный от механических примесей и капельной влаги
Варианты крепления корпуса	Стандартно: на крепежные отверстия в крышках. Опционально: на лапах, на фланце.

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор ресивера P1-050 от бренда ГИДРАВЛИК предоставляет ряд практических преимуществ для технических специалистов и сервисных компаний:

- 1. Снижение нагрузки и износа компрессора:** Ресивер аккумулирует воздух, позволяя компрессору работать в более щадящем режиме с меньшим количеством пусков/остановов.
- 2. Стабилизация давления в системе:** Сглаживает пульсации, вызванные работой поршневых компрессоров или одновременным включением нескольких пневмопотребителей.
- 3. Увеличение ресурса работы пневмоинструмента:** Обеспечивает подачу воздуха с постоянными параметрами, что положительно сказывается на долговечности цилиндров, пневмомоторов и другого оборудования.
- 4. Простота интеграции в существующие системы:** Стандартные резьбовые присоединения G1/4" и несколько вариантов крепления облегчают монтаж ресивера практически в любую схему.
- 5. Длительный срок службы:** Конструкция ресивера P1-050 рассчитана на продолжительную эксплуатацию в указанном диапазоне давлений и температур при условии использования подготовленного воздуха.

Принцип работы в пневмосистеме

Ресивер P1-050 подключается к магистрали сжатого воздуха после подготовки (фильтр-влагоотделитель, редуктор давления). Во время работы компрессора емкость заполняется, достигая заданного давления. При открытии линии к потребителю (пневмоцилиндр, инструмент) воздух поступает не только напрямую от компрессора, но и из объема ресивера, обеспечивая стабильный расход и давление. Это особенно важно при кратковременных пиковых нагрузках, которые компенсируются запасом воздуха в баллоне.

Температурный режим и ресурс работы

Ресивер P1-050 сертифицирован для эксплуатации в широком диапазоне от -40 °С до +80 °С, что позволяет использовать его как в отапливаемых цехах, так и на открытых площадках в умеренном и холодном климате. Изделие рассчитано на непрерывную работу в циклическом режиме в соответствии с номинальным давлением 1,0 МПа.

Главными факторами, влияющими на ресурс ресивера, являются:

Качество рабочей среды: Наличие в воздухе абразивных частиц и агрессивных химических соединений ускоряет коррозию внутренней полости.

Соблюдение графика сервисного обслуживания: Регулярный визуальный осмотр на предмет повреждений, проверка герметичности соединений.

Непреднамеренное превышение давления: Работа на максимальном давлении 1,6

МПа допустима лишь кратковременно; систематическая эксплуатация на пределе сокращает срок службы.

Область применения и типовое оборудование

Ресивер P1-050 и другие модели серии P...

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
---------------	---

3. Комплектность

Изделие «Ресивер P1-050» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «__» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.