

**ГИДРАВЛИКА**  
**ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!**

# **ПАСПОРТ**

---

**Ресивер Р1-150**

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

**Ресивер P1-150** представляет собой воздушный баллон, предназначенный для аккумуляции и стабилизации давления сжатого воздуха в различных пневматических системах. Он эффективно сглаживает пульсации, обеспечивая равномерную подачу воздушного потока к потребителям, что повышает надежность всего контура. Устройство активно используется в составе пневмоподготовки, гидростанций, а также в качестве буферной емкости.

## Основные параметры и Код ТН ВЭД

Серия ресиверов P1 охватывает емкости от 0,5 до 20 литров, что позволяет гибко подобрать модель под требуемый объем воздуха. Для удобства интеграции конструкцией предусмотрены различные варианты монтажа. **Ресивер P1** характеризуется широким диапазоном рабочих температур и надежной конструкцией. Код ТН ВЭД для данных изделий, как правило, 7311 00 000 0 – металлические емкости под давлением.

Параметр	Значение
Внутренний диаметр, мм	50 - 200
Длина (L1), мм	от 187 до 3086 (зависит от объема)
Вес, кг (примерный)	От 0.8 до 25+ (зависит от объема и исполнения)
Типовой объем для модели P1-150, л	2 - 20

Приходит инженер на склад и спрашивает: «У вас есть ресивер P1?» Кладовщик с ухмылкой отвечает: «Ресивер P1? Такой у нас есть, но он у нас один, и он не резиновый!»

## Технические характеристики ресиверов серии P1

Технические параметры серии P1, включая модель **Ресивер P1-150**, разработаны для продолжительной эксплуатации в стандартных и умеренно сложных условиях.

Параметры	Нормы для типоразмеров P1-
Присоединение пневмолиний	В зависимости от диаметра: G1/4", G3/8", G1/2", G3/4"
Рабочее давление, МПа (номинальное)	1,0
Максимальное давление, МПа (пиковое)	1,6
Допустимый объем, л	0,5...20,0 (в зависимости от внутреннего диаметра)
Температура рабочей среды, °C	-40...+80
Варианты монтажного крепления	Внутренняя резьба в крышках, съемные лапы, фланец

## Преимущества и особенности эксплуатации

- **Снижение нагрузки на компрессор.** Ресивер P1-160 накапливает сжатый воздух, что позволяет компрессору работать в более щадящем, циклическом режиме, увеличивая его ресурс.
- **Стабилизация давления в системе.** Устройство эффективно гасит пульсации, обеспечивая постоянное давление на входе в пневматическое оборудование, что повышает точность его работы.
- **Универсальность подключения и монтажа.** Наличие резьбовых отверстий в обеих крышках и несколько вариантов крепления (лапы, фланец) позволяют

интегрировать ресивер P1 в существующую систему с минимальными доработками.

- **Расширенный температурный диапазон.** Возможность работы при температурах от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+80^{\circ}\text{C}$  делает этот ресивер пригодным для эксплуатации в неотапливаемых помещениях и в условиях российского климата.
- **Долгий срок службы.** Прочная конструкция из качественных материалов рассчитана на длительную эксплуатацию при соблюдении регламента технического обслуживания и условий по среде.

## Принцип работы в пневмосистеме

**Ресивер P1-150** включается в разрыв магистрали после компрессора и узла подготовки воздуха (фильтр-влагоотделитель, редуктор, лубрикатор). Сжатый воздух от компрессора поступает в емкость ресивера через один из резьбовых портов. Внутри баллона происходит выравнивание давления и сепарация частиц влаги. При открытии пневмоклапана на потребителе, воздух подается из ресивера, что компенсирует мгновенные скачки расхода и поддерживает давление в сети на стабильном уровне. Второй резьбовой порт может использоваться для дренажного клапана или как дополнительная точка подключения.

## Температурный режим и ресурс работы

Эксплуатация ресивера P1 разрешена в диапазоне температур окружающей среды и рабочей среды от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+80^{\circ}\text{C}$ . Устройство рассчитано на непрерывный режим работы при номинальном давлении 1.0 МПа. Ключевыми факторами, определяющими ресурс ресивера P1, являются: качество подаваемого воздуха (наличие влаги и твердых частиц), соблюдение предельного давления (не более 1.6 МПа), целостность внутренней поверхности. Регулярный слив конденсата через дренажный клапан и использование фильтров тонкой очистки значительно продлевают срок службы изделия.

## Область применения и типовое оборудование

**Ресивер P1-160** находит применение в различных отраслях промышленности и сервиса. Его используют в составе:

- Промышленных пневмолиний станков (токарных, фрезерных, шлифовальных).
- Систем управления прессовым и формовочным оборудованием.
- Строительной и дорожной техники с пневмоприводами.
- Передвижных и стационарных компрессорных станций (гидростанций).
- Оборудования для покраски, пескоструйной обработки.
- Пневмоинструмента в мастерских и на производственных линиях.

## Состав ремкомплекта и часто заменяемые элементы

Конструкция ресивера P1 не предусматривает быстроизнашивающихся деталей в классическом понимании. Основное внимание уделяется обслуживанию присоединительной арматуры и контрольной аппаратуры. Тем не ме...

### 2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
---------------	---

### **3. Комплектность**

Изделие «Ресивер P1-150» — 1 шт.  
Паспорт — 1 экз.

### **4. Свидетельство о приёмке**

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК \_\_\_\_\_

### **5. Свидетельство о консервации**

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Консервацию произвёл \_\_\_\_\_

### **6. Свидетельство об упаковке**

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

### **7. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.