

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Ресивер Р1-200

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение

Ресивер серии P1 – это ёмкостное оборудование, предназначенное для аккумулирования сжатого воздуха в промышленных пневматических системах. Основная функция – стабилизация давления, сглаживание пульсаций, компенсация пиковых расходов воздуха и обеспечение резервного объема. Ресивер P1-200 с внутренним диаметром 200 мм относится к среднегабаритным моделям линейки, его рабочий объем может достигать 20 литров, что делает его оптимальным решением для компрессорных станций, пневматических прессов и систем управления. Устройство подключается непосредственно к магистрали после компрессора или осушителя.

Вес и габаритные размеры ресивера P1-200 напрямую зависят от выбранного заказом объема. Корпус представляет собой цилиндрическую гильзу из высокопрочной стали с двумя фланцевыми крышками. Для удобства размещения оборудование может оснащаться различными вариантами крепления. Код ТН ВЭД для подобных изделий – 8424 89 800 9.

Основные габаритные параметры (базовые)	Значение
Внутренний диаметр (Dвн), мм	200
Длинна гильзы (L1) для объема 10 л, мм	442
Длинна гильзы (L1) для объема 20 л, мм	762
Диапазон рабочих объемов, л	2.0 – 20.0
Примерный вес (без арматуры), кг	15 – 45 (в зависимости от объема)

Технические характеристики ресиверов серии P1

Параметры	Нормы для типоразмеров						
	P1-050	-063	-080	-100	-125	-160	-200
1. Тип присоединения пневмолин	G1/4"	G3/8"		G1/2"		G3/4"	
2. Номинальное рабочее давление, МПа	1,0						
3. Максимальное испытательное давление, МПа	1,6						
4. Диапазон доступных объемов, л	0,5...5,5	1,0...9,0	1,0...15,0	1,0...20,0		2,0...20,0	
5. Допустимый температурный режим	-40°C...+80°C						

работы
б. Исполне Резьба в крышках, лапы, фланец (опционально)
ние по
способу
монтажа

Приходит инженер к начальству и говорит: «На участке сломался ресивер, давление упало». Начальник отвечает: «Не вопрос, у нас в кабинете есть идеальный ресивер P1-200 по объему – кофеварка. Бери!» Инженер молча смотрит на G3/4" на баллоне и на тоненькую трубочку от капельной кофеварки...

Изображение: Общий вид ресивера P1 модели с внутренним диаметром 200 мм, видны фланцевые крышки и крепежные отверстия.

Преимущества и особенности эксплуатации

Выбор ресивера P1-200 для комплектации пневмосистемы дает пользователю несколько существенных эксплуатационных выгод.

Повышение стабильности работы пневматики: Накопитель сглаживает перепады давления, вызванные цикличной работой пневмоцилиндров или инструмента, что снижает нагрузку на компрессор и увеличивает его ресурс.

Оптимизация производительности: Наличие воздушного буфера позволяет компенсировать кратковременные пиковые расходы, превышающие производительность компрессора, предотвращая просадки давления в магистрали.

Удобство планирования и монтажа: Широкий диапазон рабочих объемов и вариативность монтажа (лапы, фланец, настенное крепление через резьбу в крышках) позволяют оптимально вписать **ресивер P1-200** в существующую компоновку оборудования.

Совместимость с российскими условиями: Конструкция рассчитана на работу в широком диапазоне температур от -40°C, что актуально для неотапливаемых цехов и регионов с холодным климатом.

Принцип работы в составе пневмосистемы

Ресивер P1-200 функционирует как накопительный буфер. Сжатый воздух от компрессора поступает через один из присоединительных портов (резьба G3/4") и заполняет внутренний объем емкости. При потреблении воздуха пневмоприводами или инструментом, запас из ресивера компенсирует разницу между мгновенным расходом и производительностью компрессора, поддерживая давление в системе на заданном уровне. Особенностью конструкции серии P1 является наличие резьбовых отверстий в обеих торцевых крышках, что дает гибкость при врезке в магистраль и организации отвода конденсата.

Температурный режим и ресурс работы

Ресивер P1-200 рассчитан на непрерывную эксплуатацию в диапазоне температур окружающей среды и рабочей среды от -40°C до +80°C. Это позволяет использовать его в неотапливаемых помещениях, мастерских и на открытых площадках. Срок службы изделия определяется в первую очередь качеством подготовки воздуха. Наличие в

системе влагоотделителей и фильтров грубой очистки существенно продлевает ресурс, предотвращая коррозию внутренних поверхностей. Сам корпус ресивера обладает высоким запасом прочности, рассчитанным на циклические нагрузки и частые пуски/остановы системы. Регламентное техническое обслуживание включает визуальный осмотр, проверку состояния сварных швов и контроль давления.

Область применения и совместимое оборудование

Пневматические ресиверы серии P1, включая модель с диаметром 200 мм, используются в составе стационарных и мобильных пневмосистем различного назначения. Типичные области применения:

- Промышленные цеха: станки с ЧПУ, прессовое оборудование, линии сборки, окрасочные посты.
- Строительство и сервис: компрессорные станции для пневмоинструмента (гайк...

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
---------------	---

3. Комплектность

Изделие «Ресивер P1-200» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «__» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.