

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛТАТ!

ПАСПОРТ

Сапун Ду 25 1"

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение

Дыхательный клапан **Сапун Ду 25 1** является ключевым элементом защиты гидросистемы от проникновения загрязняющих частиц, влаги и образования разрежения или избыточного давления. Основная функция устройства — обеспечение чистого воздухообмена между гидравлическим баком и атмосферой во время работы насосной станции при изменении уровня рабочей жидкости и её температуры.

Эффективная фильтрация воздуха на вдохе и выдохе предотвращает преждевременный износ насосов, гидроцилиндров и распределительной аппаратуры, выступая барьером для посторонних включений. Установка сапуна обязательна для поддержания проектного ресурса работы гидравлического оборудования.

Краткие параметры: габариты, масса, Код ТН ВЭД

Изделие отличается компактными размерами и удобством установки. Его масса составляет 0,45 кг. Основные присоединительные размеры и габариты отражены в таблице ниже. Для таможенного оформления используется **Код ТН ВЭД 8481801200**.

Параметр	Значение
Присоединительная резьба	M27×1,5 (1" труба)
Условный диаметр (Ду)	25 мм
Общая высота	92 мм
Диаметр монтажного фланца	65 мм
Глубина завинчивания	18 мм
Масса	0,45 кг

Такие параметры позволяют использовать **Сапун Ду 25** на гидравлических станциях с ограниченным монтажным пространством.

Заходит гидравлик в бар и спрашивает: «У вас есть давление?». Бармен в ответ: «Нет, но у нас отличный **Сапун Ду 25** – никакого вакуума!»

Технические характеристики

Технический параметр	Эксплуатационное значение
Номинальное рабочее давление, МПа (бар)	1,6 (16)
Диапазон температур эксплуатации	от -40°C до +120°C
Тип рабочей среды	Минеральные, синтетические гидравлические масла, биоразлагаемые жидкости
Материал корпуса	Латунь ЛС59-1
Фильтрующий элемент (тонкость фильтрации)	Спеченная бронза (40 мкм)
Пропускная способность (расход воздуха)	до 120 л/мин
Рекомендуемая область применения	Гидробаки, гидростанции, топливные баки

Указанные характеристики обеспечивают стабильную эксплуатацию **Сапун Ду 25 1** в самых суровых промышленных условиях.

Принцип работы в гидросистеме

Принцип действия клапана основан на двухтактном воздухообмене. При нагреве масла и увеличении его объёма давление в баке растёт. Избыточное давление преодолевает усилие пружины клапана, и пары воздуха выводятся наружу через фильтрующий элемент. При охлаждении жидкости или при её отборе насосом в гидробаке возникает разрежение. Клапан под воздействием атмосферного давления открывается, и воздух снаружи поступает внутрь, проходя обязательную двухступенчатую очистку. Она включает коалесцирующий влагоотделитель и пористый бронзовый фильтр. Такая конструкция полностью исключает попадание пыли, капельной влаги и аэрозолей в рабочую среду гидросистемы.

Преимущества и особенности эксплуатации

Использование качественного **Сапун Ду 25** для гидробака даёт пользователю ряд существенных преимуществ:

- 1. Увеличение межсервисного интервала и ресурса гидросистемы.** Надёжная фильтрация поступающего воздуха снижает загрязнённость масла, минимизирует абразивный износ прецизионных пар насосов и золотников.
- 2. Предотвращение кавитации и вакуумирования бака.** Стабильный воздухообмен исключает образование разрежения при отборе жидкости насосом, что защищает сальники и уплотнения от подсоса воздуха и разрушения.
- 3. Универсальность подключения и монтажа.** Стандартная резьба M27×1,5 обеспечивает совместимость с большинством отечественных и импортных гидробаков. Компактная высота облегчает установку в стеснённых условиях.
- 4. Работа в широком температурном и климатическом диапазоне.** Конструкция с защитой от обмерзания позволяет эксплуатацию техники на открытом воздухе в зимний период.
- 5. Снижение эксплуатационных расходов.** Своевременная установка и замена сапуна предотвращает дорогостоящий ремонт основных узлов гидравлической станции.

Температурный режим и ресурс работы

Изделие рассчитано на работу в непрерывном режиме в диапазоне температур от -40°C до $+120^{\circ}\text{C}$. При соблюдении рекомендованных условий эксплуатации ресурс основного фильтрующего элемента составляет не менее 12 месяцев. Гарантированный срок службы всего узла — 8 лет. Ресурс напрямую зависит от чистоты окружающего воздуха и качества обслуживания. В условиях высокой запылённости (горнодобывающая промышленность, деревообработка) рекомендуется сократить интервал профилактической замены фильтрующего элемента до 3–6 месяцев. Пиковые кратковременные нагрузки до $+150^{\circ}\text{C}$ не выводят устройство из строя.

Область применения и типы оборудования

Сапун Ду 25 1 применяется везде, где есть необходимость защитить резервуар с рабочей жидкостью от контакта с загрязнённой атмосферой. Основные сферы использования:

- **Мобильная строительная и сельскохозяйственная техника:** экскаваторы, бульдозеры, автокраны, комбайны, где гидросистема работает в условиях высокой запылённости.

- **Промышленное прессовое и станочное оборудование:** гидравлические прессы, литьевые машины, станки с ЧПУ, металлообрабатывающие центры.
- **Специальная и коммунальная техника:** уборочные машины, ассенизаторы, снегоочистители, пожарные установки.
- **Стационарные гидростанции и насосные группы** в цехах, мастерских и на производственных линиях.

Универсальность модели делает её ключевым компонентом для систем, и...

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Сапун Ду 25 1"» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.