

ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Клапан электромагнитный КЭК-16

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Клапан электромагнитный КЭК-16 представляет собой санкционное инновационное решение для управления потоком жидких сред в гидравлических и пневматических системах. Этот двухпозиционный нормально закрытый клапан является надежным исполнительным элементом, обеспечивающим дистанционное переключение потока рабочей жидкости по команде электрического сигнала. Изделие широко используется в различных отраслях промышленности благодаря своей универсальности, простоте монтажа и высокой надежности. Клапан электромагнитный КЭК-16 отлично зарекомендовал себя в условиях российского климата и совместим с основными типами масел, применяемыми в отечественном оборудовании.

Общее описание и назначение серии КЭК-16

Разработка и производство клапанов КЭК-16 осуществляются с учетом строгих требований к гидравлическим компонентам. Основное назначение клапана — оперативное дистанционное управление потоком жидкости в трубопроводных системах. Назначение клапана электромагнитного КЭК-16 заключается в перекрытии или открытии проходного сечения при подаче напряжения на катушку соленоида. Конструкция клапана электромагнитного КЭК-16 обеспечивает полную герметичность в закрытом состоянии и минимальные потери давления в открытом. Модель КЭК-16 является базовой и наиболее востребованной в серии, подходя для большинства стандартных задач по управлению гидропотокком.

Краткие данные о габаритах, весе и коде ТН ВЭД

Клапан электромагнитный КЭК-16 характеризуется компактными размерами и небольшим весом, что облегчает его интеграцию в существующие гидравлические схемы. Изделие поставляется в собранном виде, готовом к установке. Основной код ТН ВЭД, под который классифицируется клапан электромагнитный КЭК-16, — 8481 80 190 0 (прочие клапаны для трубопроводов, котлов, резервуаров). Конкретные размеры и масса могут незначительно варьироваться в зависимости от присоединительной резьбы и материала уплотнений.

Изображение: Общий вид клапана электромагнитного КЭК-16 со стороны подключения. Видны соленоидная катушка и корпус с присоединительной резьбой.

Таблица параметров клапана КЭК-16

Параметр	Значение
Присоединительная резьба	G 1/2"
Масса, ориентировочно	0,8 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	~85 x 60 x 125 мм

Технические характеристики

Технические параметры клапана электромагнитного КЭК-16 определяют область его безопасного и эффективного применения. Ключевые характеристики подобраны для работы в стандартных гидравлических контурах средней мощности.

Наименование параметра	Значение параметра для КЭК-16
Тип клапана по функции	Нормально закрытый (НЗ)
Количество ходов/позиций	2/2

Номинальное рабочее давление	до 10 МПа (100 бар)
Максимальное рабочее давление	16 МПа
Диапазон рабочих температур среды	от -10 °С до +50 °С
Допустимая температура окружающей среды	от -20 °С до +40 °С
Тип рабочей среды	Минеральные, синтетические и водно-гликолевые масла, воздух (инертный газ)
Класс вязкости рабочей жидкости по ISO	ISO VG 22 – 68
Присоединительные размеры (резьба)	G 1/2" внутренняя (параллельная)
Управляющее напряжение	~24 В DC, ~220 В AC 50 Гц (уточняется при заказе)
Класс защиты электрокатушки (IP)	IP65
Мощность катушки	~14 Вт
Средний условный проход	~10 мм

Принцип работы

Принцип действия клапана электромагнитного КЭК-16 основан на преобразовании электромагнитной энергии в механическое перемещение запорного элемента. В исходном состоянии (без подачи напряжения на катушку) подпружиненный сердечник соленоида удерживает золотник или тарелку клапана в положении, перекрывающем проходное сечение — это нормально закрытое состояние. При подаче управляющего напряжения в обмотке катушки создается магнитное поле, которое втягивает сердечник. Это движение преодолевает усилие пружины и открывает проход для рабочей среды. Электрическое управление делает клапан электромагнитный КЭК-16 идеальным для интеграции в системы автоматике.

Температурный режим работы и срок службы

Клапан электромагнитный КЭК-16 предназначен для работы в умеренном климате с температурой окружающей среды от -20°C до +40°C. Температура самой рабочей жидкости (масла, эмульсии) может находиться в диапазоне от -10°C до +50°C. Кратковременные отклонения допустимы, но могут повлиять на ресурс уплотнений. Ресурс клапана электромагнитного КЭК-16 напрямую зависит от чистоты рабочей среды, стабильности параметров сети и соблюдения условий эксплуатации. Средний срок службы при работе на чистых минеральных маслах в номинальном режиме составляет несколько сотен тысяч циклов срабатывания.

Техническая загадка

Он молчит, пока тока нет, но дай сигнал – и движется вслед. Золотник свой сдвинет в миг, чтоб пропустить рабочий гидрик. Что это за устройство? **Клапан электромагнитный КЭК-16!** Почему у него всегда есть план? Потому что он работает по принципу «нормально закрыто» или «нормально открыто» — без неожиданностей.

Область применения и совместимое оборудование

Клапан электромагнитный КЭК-16 находит применение в самых разных отраслях. Его основная функция — управление подачей или отсечкой жидкости в системах, требующих автоматизации. Чаще всего его устанавливают:

- На гидравлические станции и силовые гидроцилиндры для управления подачей масла.
- В системы смазки промышленного оборудования.

- В технологические линии, где требуется дистанционный контроль потока охлаждающей жидкости или эмульсии.
- На мобильной технике (дор...

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Клапан электромагнитный КЭК-16» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.