



ПАСПОРТ

**Пневмораспределители 5Р-6, 5Р-10, 5Р-16 с
пневматическим управлением**

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Пятилинейные пневмораспределители 5P-6, 5P-10 и 5P-16 с пневматическим управлением (ПУ) переключаются сигналом сжатого воздуха: двухпозиционные 5/2 и трёхпозиционные 5/3, условный проход 6, 10 и 16 мм, присоединение K1/4", K3/8" и K1/2". Климатическое исполнение УХЛ4.

Исполнения

- -0 — стыковое, без плиты;
- -1 — с плитой для трубного монтажа (трубы вбок);
- -2 — с плитой для батарейного монтажа;
- -4 — с плитой для трубного монтажа.

Другие серии 5P

- Пневмораспределители 5P-6, 5P-10, 5P-16 с электропневматическим управлением
- Пневмораспределители 5P1
- Пневмораспределители 5P4
- Все пневмораспределители 5P, 5PM, 5P1, 5P4

Подберём пневмораспределитель по схеме (5/2, 5/3), условному проходу и исполнению плиты, подскажем аналог. Оставьте заявку или свяжитесь с нами в разделе Контакты.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределители 5P-6, 5P-10, 5P-16 с пневматическим управлением» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.