ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Питатели 2-0500 смазки двухлинейные

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

В системах централизованной смазки спецтехники, металлообрабатывающих станков и другого промышленного оборудования ключевую роль играют надежные дозаторы. **Питатели смазки двухлинейные** из серии 2-0500 являются проверенным российским решением для точной подачи дозированных порций пластичных смазок. Эти устройства обеспечивают стабильную и эффективную смазку узлов трения, что напрямую влияет на срок службы оборудования и бесперебойность его работы.

Описание и назначение серии питателей 2-0500

Питатели смазки двухлинейные серии 2-0500 предназначены для использования в двухлинейных системах централизованной смазки периодического действия. Их основная функция – подача строго определенного объема смазки (в данном случае 5 см³/ход) к нескольким точкам трения. Устройство работает под давлением в магистральных линиях до 200 кгс/см² (20 МПа). Благодаря модульной конструкции, **питатели 2-0500** доступны в исполнениях с разным количеством выходных отводов (от одного до четырех), что позволяет оптимизировать смазку сложных узлов.

Основные физические параметры и габариты

Питатели двухлинейные 2-0500 варьируются по габаритным размерам и массе в зависимости от количества обслуживаемых точек. Диапазон веса устройств – от 1,25 кг для одноотводной модификации до 4,2 кг для четырехотводной.

Код ТН ВЭД, под который классифицируются данные изделия: **8479 89 970 9** – части машин и механических устройств.

Габаритные размеры и масса моделей серии 2-0500

Модель питателя	Номинальная подача, см³/ход	Число отводов	Вес, кг	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
2-0500-1-к	5	1	1,25	55x45x126
2-0500-2-к	5	2	2,25	92x45x126
2-0500-3-к	5	3	3,2	130x45x120
2-0500-4-к	5	4	4,2	168x45x120

Технические характеристики двухлинейных питателей

Параметр	Значение для серии 2-0500
Рабочее давление	Не более 20 МПа (200 кгс/см²)
Объем дозированной порции (Производительность за цикл)	5 см³/ход на каждый отвод
Тип рабочей среды	Пластичные (консистентные) смазки и масла, в т.ч. отечественные по ГОСТ
Диапазон температур эксплуатации	от -40°C до +80°C
Присоединительные размеры	Коническая трубная (исполнение «-К») или метрическая резьба (исполнение «-М»)
Тип системы смазки	Двухлинейная, централизованная

Принцип работы питателя двухлинейной смазки

Работа **питателей смазки двухлинейных** основана на движении главного поршня и золотникового механизма. Устройство имеет два входа от питающей магистрали (давления) и один выход на смазываемую точку. В первой фазе цикла смазка под давлением поступает по одной линии, сдвигая поршень и заполняя внутреннюю камеру. Одновременно золотник перераспределяет потоки. Во второй фазе давление подается по второй линии, что заставляет поршень совершить рабочий ход и вытолкнуть дозированную порцию смазки (5 см³) через выходной отвод к точке смазки. Цикличность срабатывания обеспечивается системой управления (насосной станцией).

Расшифровка условного обозначения (шифра) модели

Маркировка **питателей 2-0500 смазки двухлинейных** осуществляется по единому принципу, понятному специалистам. Разберем пример модели 2-0500-2-К:

2	**-**	**0500**	**-**	**2**	**-**	**К**
Питатель для двухлинейной системы.		Номинальная подача (объем порции): 0500 = 5 см³/ход.		Количество выходных отводов: 2 = две точки смазки.		Тип резьбы подключения: К – коническая трубная (по ГОСТ 6211-69), М – метрическая.

Температурный режим и срок службы

Питатели двухлинейные 2-0500 рассчитаны на работу в широком температурном диапазоне от -40°С до +80°С. Это позволяет использовать их в неотапливаемых цехах, на технике, эксплуатируемой в условиях Крайнего Севера, а также в горячих цехах. Срок службы напрямую зависит от чистоты смазочного материала, своевременного технического обслуживания и отсутствия перегрузок по давлению. При соблюдении условий эксплуатации ресурс исчисляется годами интенсивной работы.

Вопрос от механика наладчику: Что общего у системы двухлинейной смазки и хорошего бутерброда?
Ответ: И там, и там важна точная дозировка! Ведь если **питатели 2-0500 смазки двухлинейные** подадут слишком мало — узел заскрипит, а если слишком много — оборудование «испачкается» перерасходом. Вот и выходит, что и в механике, и в бутерброде главное — точно рассчитать порцию!

Область применения и совместимое оборудование

Данные **питатели смазки двухлинейные** широко применяются на отечественном и импортном промышленном оборудовании:

- Металлорежущие и деревообрабатывающие станки (токарные, фрезерные, шлифовальные).
- Кузнечно-прессовое оборудование (кривошипные прессы, гильотинные ножницы).
- Горно-шахтная и строительная техника (экскаваторы, бульдозеры, горные

комбайны).

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Питатели 2-0500 смазки двухлинейные» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.