ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Фильтры сетчатые АС42-5, ВС42-5 и С42-54

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Технические характеристики сетчатых фильтров АС42, ВС42, С42-54

Обозначение	Условный проход, мм	Присоединение	Тонкость фильтрации, мкм	Номинальный расход, л/мин	Номинальный перепад давления, МПа
0,16АС42-51	10	К3/8"	160	16	0,1
0,16АС42-52	16	К1/2"		32	
0,16АС42-53	20	К3/4"		63	
0,16АС42-54	25	К1"		100	
0,08АС42-51	10	К3/8"	80	8	0,05
0,08АС42-52	16	К1/2"		16	
0,08АС42-53	20	К3/4"		32	
0,08АС42-54	25	К1"		63	
0,04АС42-51	10	К3/8"	40	4	0,1
0,04АС42-52	16	К1/2"		8	
0,04АС42-53	20	К3/4"		16	
0,04АС42-54	25	К1"		32	0,05
0,16ВС42-51	10	Стыковое	160	16	0,1
0,16ВС42-52	16			32	

0,16ВС42-53	20			63	
0,16ВС42-54	25			100	
0,08ВС42-51	10	Стыковое	80	8	0,05

…

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Фильтры сетчатые АС42-5, ВС42-5 и С42-54» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.