

Поршневые гидроцилиндры



Описание

MC100/40xS-3(4).44.1

MC100/40x110-(4).44.1(425), MC100/40x200-3(4).44.1(515), MC100/40x250-3(4).44.1(565), MC100/40x280-3(4).44.1(595), MC100/40x320-3(4).44.1(635), MC100/40x400-3(4).44.1(715), MC100/40x500-3(4).44.1(815)

Предназначены для гидросистем тракторов и сельхозмашин.

Габаритные и присоединительные размеры

Диаметр поршня, мм	100
Диаметр штока, мм	40
Давление, МПа	
номинальное	16 (20)
максимальное	20 (25)

Скорость поршня, м/с максимальная	0,5
номинальная	0,15
Гидромеханический КПД	0,94

МС100/50х200-4.44А(515)

МС100/50х200-4.44А(515)

Применение: посевные комплексы «Сириус
ОАО «Червона Зирка».**Габаритные и присоединительные размеры**

Диаметр поршня, мм	100
Диаметр штока, мм	50
Давление, МПа	
номинальное	20
максимальное	25
Скорость поршня, м/с максимальная	0,5
номинальная	0,15
Гидромеханический КПД	0,92
Ход поршня, мм	140...194

Масса, кг

23,9

МС100/50хS-4.22

МС100/50х200-4.22(550),
МС100/50х250-4.22(600),
МС100/50х400-4.22(750),
МС100/50х500-4.22(850),
МС100/50х630-4.22(980)

Предназначены для гидросистем тракторов
и сельхозмашин.