

Установка УПН-40

Описание

Комплекс измерительный УПН-40 с электронасосом КМ65-40-140Е

Производительность - 20 м.куб/ч;

Вязкость измеряемой жидкости - 0,55-1,1 сСт; 1,1-6,0 сСт;

Температура измеряемой жидкости - от -40 до +50 оС;

Тип указателя:

- механическое счетное устройство (стрелочное со сбросом на ноль);
- электронное счетное устройство.

Комплекс измерительный УПН-40 предназначен для нижнего слива (налива) светлых нефтепродуктов из автоцистерн, а также перекачивания и учета нефтепродуктов на нефтебазах, в технологических нефтепроводах и других объектах, где по условиям эксплуатации возможно их применение.

По отдельному заказу комплексы измерительные УПН могут дополнительно комплектоваться напорными и всасывающими рукавами с быстросъемными соединениями.

Комплекс измерительный УПН-40 с насосом НМШ 8-25-6,3/2,5-5

Производительность - 6,3 м.куб/ч;

Вязкость измеряемой жидкости - 6,0-60 сСт; 60-300 сСт;

Температура измеряемой жидкости - от минус 40 до плюс 50 оС;

Тип указателя:

- механическое счетное устройство (стрелочное со сбросом на ноль);
- электронное счетное устройство.

Комплекс измерительный УПН-40 предназначен для нижнего слива (налива) масел и других нефтепродуктов с кинематической вязкостью до 300 сСт из автоцистерн, а также перекачивания и учета нефтепродуктов на нефтебазах, в технологических нефтепроводах и других объектах, где по условиям эксплуатации возможно их применение.

По отдельному заказу комплексы измерительные УПН могут дополнительно комплектоваться напорными и всасывающими рукавами с быстросъемными соединениями.

Технические параметры

Условный проход, мм

40

Высота самовсасывания, м, не менее

-

Производительность, м3/ч, не более
- КМ65-40-140Е
- НМШ 8-25-6,3/2,5-5

20
6,3

Напор, создаваемый электронасосом, м

15