

## гидрораспределитель ВЕ6.443

### Описание

### Описание и назначение гидрораспределителя серии ВЕ6.443

Золотниковый электромагнитный гидрораспределитель ВЕ6.443 представляет собой ключевой компонент для управления направлением и остановкой потока рабочей жидкости в гидравлических контурах. Устройство обеспечивает точное и надежное переключение режимов работы гидроприводов как стационарного промышленного оборудования, так и мобильной техники. Основные функции гидрораспределителя ВЕ6.443 включают пуск, остановку и реверсивное управление исполнительными механизмами, что делает его востребованным в системах с высокими требованиями к автоматизации и отказоустойчивости.

### Основные параметры: вес, габариты и код ТН ВЭД

Конструкция гидрораспределителя ВЕ6.443 отличается компактностью и минимальной массой, что облегчает его монтаж и интеграцию в существующие гидроприводы. Устройство соответствует международному стандарту присоединения ISO 4401 и имеет российский сертификат соответствия.

Параметр	Значение
Масса (не более)	1,6 кг
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	120×85×75 мм
Код ТН ВЭД	8481.20.000

Приходит как-то гидрораспределитель ВЕ6.443 на вечеринку, а его спрашивают: «Почему ты такой популярный?» А он отвечает: «У меня всегда есть чёткий план, куда направить поток событий!»

### Технические характеристики гидрораспределителя ВЕ6.443

Ключевые параметры гидрораспределителя ВЕ6.443 определяют его применение в гидросистемах с высокими нагрузками, обеспечивая долгий ресурс работы и стабильность давления.

Характеристика	Показатель
Условный проход (номинальный размер)	6 мм
Номинальное рабочее давление (макс.)	32 МПа (320 кгс/см <sup>2</sup> )
Производительность (номинальный расход)	до 20 л/мин
Максимально допустимое давление на сливе	6 МПа (60 кгс/см <sup>2</sup> )
Диапазон давления управления (гидравлика)	от 0,6 до 6 МПа
Тип управления	Электромагнитное (соленоид)
Климатическое исполнение	УХЛ4, ХЛ1, О4

### Преимущества и особенности эксплуатации

Гидрораспределитель ВЕ6.443 предлагает ряд эксплуатационных преимуществ для

сервисных и производственных компаний, направленных на оптимизацию гидравлических систем.

- **Увеличение ресурса гидросистемы:** За счет плавного переключения золотника и минимизации гидроударов снижается износ компонентов, продлевается срок службы всего оборудования.
- **Высокая стабильность давления:** Конструкция обеспечивает постоянство рабочих параметров даже при циклических нагрузках, что критично для прессового и станочного оборудования.
- **Удобство монтажа и обслуживания:** Стандартные присоединительные размеры по ISO 4401 и модульная конструкция позволяют быстро выполнить установку или замену. Фильтрация масла с рекомендуемой тонкостью очистки 25 мкм поддерживает чистоту рабочей среды.
- **Совместимость с типовыми гидростанциями:** Гидрораспределитель VE6.443 легко интегрируется в большинство промышленных и мобильных гидравлических систем, работающих на минеральных и синтетических маслах.

## Принцип работы в гидравлическом контуре

Принцип действия гидрораспределителя VE6.443 основан на осевом перемещении золотника внутри корпуса под воздействием электромагнитного привода. При подаче управляющего напряжения соленоид смещает золотник, перераспределяя каналы для прохождения рабочей жидкости от насосной группы к поршневой полости гидроцилиндра или гидромотора. В нейтральном положении (при отсутствии сигнала) золотник возвращается пружиной, блокируя поток. Благодаря трехпозиционной схеме гидрораспределитель VE6.443 обеспечивает два рабочих направления и нейтраль, что позволяет реализовать сложные алгоритмы управления.

## Температурный режим работы и долговечность

Эксплуатационный ресурс гидрораспределителя VE6.443 напрямую зависит от соблюдения температурных и нагрузочных условий. Для исполнения ХЛ1 допустимый диапазон составляет от -40 °С до +50 °С, для УХЛ4 и О4 – от +1 °С до +55 °С. Устройство рассчитано на непрерывную работу в рамках номинального давления. Срок службы при соблюдении требований к качеству рабочей жидкости (степень фильтрации не ниже 25 мкм) и регулярном сервисном обслуживании превышает 10 лет или 5 миллионов циклов переключения. Изготовление из стали 40Х с термообработкой повышает стойкость к абразивному износу.

## Область применения и типовое оборудование

Гидрораспределитель VE6.443 находит широкое применение в различных отраслях промышленности и спецтехнике благодаря своей надежности и адаптивности.

- **Промышленное оборудование:** Прессы для штамповки иковки, металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки с ЧПУ, прокатные станы, автоматизированные линии ГАП.
- **Мобильная и строительная техника:** Управление рабочими органами экскаваторов, бульдозеров, автокранов, манипуляторов, а также лесозаготовительных комбайнов.
- **Специализированные гидростанции:** В составе насосных групп для

испытательных стендов, систем терморегулирования и другого технологического оборудования, где требуется точное управление потоком.

Гидрораспределитель ВЕ6.443 особенно эффективен в условиях агрессивных сред и низких температур благодаря климатическому исполнению ХЛ1.

## Расшифровка условного обозначения модели

Маркировка ВЕ6.443 имеет логичную структуру, отражающую основные конструктивные и функциональные особенности изделия.

- **В:** Обозначение золотникового распределителя.
- **Е:** Тип управления – электромагнитное (соленоидное).
- **6:** Условный проход (размер) 6 мм, определяющий пропускную способность.
- **443:** Код гидравлической схемы. Цифра 44 указывает на три позиции (нейтраль и два рабочих положения) с пружинным возвратом золотника, а последняя цифра 3 уточняет особенности внутренних протоков и функцию блокировки в нейтральи.

Такая система обозначений позволяет техническим специалистам быстро идентифицировать ключевые параметры гидрораспределителя ВЕ6.443.

## Габаритные, посадочные и присоединительные размеры

Чертеж гидрораспределителя ВЕ6.443 с указанием габаритов 120x85x75 мм и монтажных отверстий. Присоединительные размеры унифицированы: резьбовые порты G1/4" (ISO 228), межосевое расстояние монтажных отверстий М6 составляет 60 мм. Данные параметры необходимы для проверки совместимости при замене существующего распределителя или проектировании новой гидростанции. Убедитесь, что в месте установки обеспечен свободный доступ для подключения трубопроводов и электромагнитного кабеля.

## Типичные ошибки при подборе распределителя

Неправильный выбор гидрораспределителя может привести к снижению производительности, поломкам и преждевременному выходу из строя гидросистемы.

- **Выбор только по типу резьбы:** Игнорирование номинального расхода (20 л/мин для модели ВЕ6.443) и рабочего давления (32 МПа) приводит к перегрузке или неэффективной работе.
- **Неучет типа рабочей среды:** Хотя гидрораспределитель ВЕ6.443 совместим с минеральными маслами по ГОСТ 17470-78, использование неподходящих жидкостей (например, с высокой агрессивностью или низкой смазывающей способностью) сокращает ресурс уплотнений.
- **Игнорирование температурного диапазона:** Установка устройства исполнения УХЛ4 в незащищенном месте при температурах ниже 0 °С может вызвать заедание золотника.
- **Пренебрежение качеством фильтрации:** Отсутствие фильтра тонкой очистки или его несвоевременная замена ускоряет износ прецизионных пар золотника и корпуса.

П...