

Пневмовентиль ВВ 34Ш

Описание

Электрический пневмовентиль серии ВВ 34Ш представляет собой электропневматическое устройство управления, предназначенное для коммутации потоков сжатого воздуха в исполнительных механизмах различных промышленных установок и транспортных средств. Основной областью применения пневмовентиль ВВ 34Ш являются тормозные и вспомогательные системы подвижного состава железнодорожного транспорта, большегрузных автомобилей, а также стационарные пневмосистемы с повышенными требованиями к взрывобезопасности.

Технические параметры и габариты

Конструкция пневмовентиль ВВ 34Ш обеспечивает надёжную работу в условиях вибрации, запылённости и перепадов температур. Устройство монтируется в вертикальном положении с допустимым отклонением до 15 градусов относительно оси установки. Для корректной работы и долгого ресурса критически важно соблюдать требования по качеству подаваемого воздуха: наличие фильтра-влагоотделителя существенно продлевает срок службы клапанной группы. Ресурс работы до капитального ремонта составляет порядка 500 000 циклов срабатывания при соблюдении регламента обслуживания.

Характеристика	ВВ-34	ВВ-34Ш
Тип вентиля	ВВ-34	ВВ-34Ш
Номинальное напряжение питания, В	24, 50, 75, 110, 220, ~220	12, 24, 48, 50, 75, 110, 220, ~110, ~220
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа	0,5	0,5
Площадь проходного сечения впускного клапана, кв.мм	30	30
Площадь проходного сечения выпускного клапана, кв.мм	8	8
Потребляемая мощность, не более, Вт	20	20
Ход якоря (клапанной системы), мм	1,3±0,1	1,3±0,1
Масса, кг (погрешность ±5%)	1,32	1,44

Габаритные размеры и вес являются важными параметрами при проектировании или модернизации узла управления. Увеличенная масса модели ВВ 34Ш по сравнению с базовой ВВ-34 обусловлена конструктивными особенностями электромагнитного привода и корпуса. Универсальные присоединительные размеры позволяют интегрировать этот пневмовентиль в большинство типовых пневмосистем без существенных переделок. Код ТН ВЭД для данной продукции обычно относится к группе 8481 – «Краны, вентили и аналогичные устройства для трубопроводов...».

Заходит как-то пневмовентиль ВВ 34Ш в бар, а бармен ему: «Мы обслуживаем только жидкости». А вентиль в ответ: «Да я хоть газ, хоть воздух – пропущу! Главное, чтобы давление было до 0.5 МПа». Источник: фольклор монтажников.

Принцип действия и конструктивные особенности

Электрический пневмоventиль ВВ 34Ш функционирует по принципу электромагнитного управления потоком рабочей среды. При подаче напряжения на катушку соленоида происходит втягивание якоря, который механически связан с клапанной группой. Это открывает проход для сжатого воздуха от впускного патрубка к исполнительному механизму. При снятии напряжения возвратная пружина перемещает якорь в исходное положение, перекрывая впускной канал и соединяя выводную магистраль с атмосферой через выпускной клапан. Таким образом, устройство работает как нормально-закрытый (NC) распределитель. Отличие модели ВВ 34Ш от базовой ВВ-34 заключается в расширенном диапазоне питающих напряжений, что повышает её универсальность для различных бортовых сетей транспортных средств и стационарных установок.

Преимущества и особенности эксплуатации

Использование пневмоventиля ВВ 34Ш в составе системы управления предоставляет ряд эксплуатационных выгод для сервисных и производственных компаний.

- **Высокая надёжность и увеличенный ресурс.** Конструкция рассчитана на интенсивную циклическую работу в условиях вибрации, что минимизирует простой оборудования.
- **Взрывобезопасное исполнение.** Устройство предназначено для работы во взрывоопасных средах, где присутствуют горючие газы или пыль, что расширяет область его применения.
- **Широкий температурный диапазон.** Возможность эксплуатации в условиях от -50°C до +65°C делает данный пневмоventиль пригодным для использования в неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе в большинстве климатических зон России.
- **Универсальность подключения.** Расширенный ряд номинальных напряжений питания (постоянный и переменный ток) позволяет интегрировать его в разнообразные электрические схемы без дополнительных преобразователей.
- **Простота монтажа и обслуживания.** Стандартизированные присоединительные размеры и доступность ремкомплектов упрощают процесс установки и ремонта.

Области применения и типовое оборудование

Пневмоventиль ВВ 34Ш находит применение в отраслях, где требуется надёжное дистанционное управление пневматическими приводами с повышенными требованиями к безопасности. Основные сферы использования:

- **Железнодорожный транспорт:** тормозные системы пассажирских и грузовых вагонов, системы управления дверями и вспомогательными механизмами.
- **Грузовой автомобильный транспорт:** пневматические тормозные системы тягачей, прицепов и спецтехники.
- **Промышленное оборудование:** управление пневмоцилиндрами на станках, прессах, упаковочных и технологических линиях, особенно в цехах с взрывоопасной атмосферой.
- **Гидростанции и насосные группы:** системы управления заслонками, клапанами и другими пневмоэлементами вспомогательных систем.

Состав ремкомплекта и часто заменяемые узлы

Для поддержания работоспособности пневмоventиля ВВ 34Ш рекомендуется проводить плановые проверки и обслуживание. Наиболее подвержены износу следующие элементы:

Наименование узла/детали**Признаки износа или условия выхода из строя**

Уплотнительные манжеты и кольца клапана	Потеря эластичности из-за старения резины, воздействия масел или перепадов температур, приводит к утечке воздуха.
Возвратная пружина	Потеря упругости, осадка, что вызывает замедленное срабатывание или неполное закрытие клапана.
Катушка соленоида (электромагнита)	Межвитковое замыкание или обрыв обмотки из-за перегрева, вибрации, скачков напряжения.
Рабочая поверхность уплотнения седла клапана	Появление рисков, эрозия из-за загрязнённого воздуха (отсутствие фильтрации), что приводит к неплотному закрытию.
Якорь соленоида	Механический износ направляющих, заедание.

Типичные ошибки при подборе и монтаже

Некорректный выбор или установка пневмоventиля ВВ 34Ш могут привести к снижению эффективности работы системы или преждевременному отказу.

- 1. Игнорирование требуемого давления.** Установка в контур с рабочим давлением выше номинальных 0.5 МПа (0.63 МПа – мак...