Гидрораспределитель 2Р323 (Ду=32мм)



Описание

Гидрораспределители золотниковые с электрогидравлическим управлением 1Р323, 1Рн323, 1Р322, 2Р323, 2Р322 предназначены для изменения направления, пуска и останова рабочей жидкости в гидравлических системах. Гидрораспределители имеют схемы распределения рабочей жидкости согласно ГОСТ24679-81. Гидрораспределители работают на минеральных маслах с номинальной тонкостью фильтрации 25 мкм (класс чистоты не ниже 13 по ГОСТ17261-71, кинематической вязкостью от 10 до 380 сСт (мм2/с) и температуре окружающей среды от -40 до +45 °С

В гидрораспределителях 1Р323АЕ, 1Р323АЛ, 1Р323БЕ, 1Р323БЛ (номинальное давление 32 Мпа) и гидрораспределителях 1Р202АЕ, 1Р322АЛ, 1Р322БЕ, 1Р322БЛ (номинальное давление 20 Мпа) электрогидравлическое управление осуществляется при помощи пилотов с Dy = 6 мм (гидрораспределители 1РЕ6, ВЕ6).

В гидрораспределителях 2Р323АЕ, 2Р323АЛ, 2Р323БЕ, 2Р323БЛ (номинальное давление 32 Мпа) и гидрораспределителях 2Р202АЕ, 2Р322АЛ, 2Р322БЕ, 2Р322БЛ (номинальное давление 20 Мпа) электрогидравлическое управление осуществляется при помощи пилотов с Dy = 10 мм (гидрораспределители 1РЕ10, ВЕ10).

В гидрораспределителях типа 1Рн323 используется непосредственное управление: ручное, ножное, механическое от кулочка или механическое от тяги.

Структура условного обозначения

2	Р	32	3	А	Л	х	УХЛ4

Климатическое исполнение

Вид управления:

Л-электрогидравлическое с двумя эл. магнитами с пружинным возвратом золотника пилота для гидрораспределителей 4/3.

Ж-электрогидравлическое с двумя эл. магнитами с фиксацией золотника пилота для гидрораспределителей 4/2. Е - электрогидравлическое с одним эл. магнитом с пружинным возвратом золотника пилота для гидрораспределителей 4/2.

И- гидравлическое

Способ установки золотника: А - пружинный возврат, Б - гидравлический возврат

Давление на входе: 3-32МПа, 2-25МПа

Условный проход в мм

Цены и наличие уточняйте у менеджера. Изображение может отличаться от поставляемого товара.

Распределитель(золотниковый)

Номер конструкции

Технические характеристики

Наименование параметра	Гидрораспределитель		
	1Р322	1Р323, 1Рн323	2Р322
Условный проход, мм	32		
Номинальное давление на входе, МПа	25	32	25
Расход рабочей жидкости, л/мин	500		330-500
Масса (без рабочей жидкости), кг, не более с электрогидравлическим управлением с гидравлическим управлением с ручным управлением	44 42,4 41		47,5

Габаритные и присоединительные размеры

Таблица габаритных размеров

Цены и наличие уточняйте у менеджера. Изображение может отличаться от поставляемого товара.

Тип	Dy	L	L1	L2 +-0,2	L3	L4	L5	B	B1 -+0,2	H	H1 +-0,3	H2	d H14
2р323	32	375	188	76,2	114,3	190,5	19,2	197	159	329	…		