Гидродроссель КВМК



Описание

Предназначение гидродросселей КВМК

Гидродроссели типа КВМК с обратным клапаном предназначены для регулирования скорости давления исполнительных органов гидрофицированных машин и механизмов, путем изменения величины потока рабочей жидкости. Гидродроссели также обеспечивают свободный проход рабочей жидкости в обратном направлении. Исполнение по присоединению: резьбовое.

Структура условного обозначения гидродросселей КВМК

КВМК	10	G	1	1	УХЛ4

Вид климатического исполнения насоса по ГОСТ 15150-69

УХЛ - для районов с умеренным и холодным климатом

О - для районов

Цены и наличие уточняйте у менеджера. Изображение может отличаться от поставляемого товара.

с тропи
ческим
климато
м

Категор
ия разм
ещения
- 4

Номер модификации

Номер конструкции

Вид монтажа трубный

Условный проход, мм

10; 16; 25; 32

Гидродроссель с обратным клапаном

Технические характеристики гидродросселей КВМК

Наименование	**Условный проход мм**	**Давление нагнетания МПа**		**Расход рабочей жидкости л/мин**		**Вес кг**	**Габаритные размеры мм**
		ном.	макс.	ном.	макс.		
КВМК10G.1.1	10	32	35	32	52	0,7	80Х48Х46
КВМК16G.1.1	16	32	35	63	120	1,1	103Х58Х55
КВМК25G.	25	32	35	160	300	3,2	130Х87Х85

1.1

KBMK32G.1.1	32	32	35	250	380	4,1	150X93X90

Конструкция гидродросселей KBMK

Устройство дросселя KBMK:

1. Внутренний корпус
2. Наружный (поворотный) корпус
3. Клапан
4. Запорное кольцо
5. Стопорное кольцо
6. Упорная шайба
7. Пружина

A - подвод (вход)
B - отвод (выход)
M - отверстие для дросселирования рабочей жидкости

Пример условного обозначения гидравлического дросселя с условным проходом Ду=16 мм, номинальным давлением нагнетания 32 МПа, с номинальным расходом рабочей жидкости 63 литра в минуту, с резьбовым присоединением 3/4 дюйма, для районов с умеренным и холодным климатом:

Дроссель KBMK16G.1.1