

Г52-2 – без электрического управления разгрузкой;

Г52-3 – с электрическим управлением.

Исполнение по присоединению:

П – стыковое;

без буквы – резьбовое.

Исполнение по давлению:

без буквы - 0.3-6.3 МПа;

А - 1-10 МПа;

Б - 2-20 МПа.

Технические характеристики гидроклапанов Г52-22, Г52-23, Г52-24

Марка	Условный проход, мм	Номинальный расход, л/мин	Номинальное давление, МПа	Номинальный диапазон давления, МПа	Диапазон регулируемого давления, МПа	Присоединение	Масса, кг
Г52-22	12	20	6,3	0,3 - 6,3	0,3	К3/8"	2,5
АГ52-22			10	0,5 - 10			
БГ52-22			20	1-20			
ПГ52-22			6,3	0,3 - 6,3		панельный	2,9
АПГ52-22			10	0,5 - 10			
БПГ52-22			20	1-20			

Г52-23	16	40	6,3	0,3 - 6,3	К1/2"	4,6
АГ52-23			10	0,5 - 10		
БГ52-23			20	1-20		
Г52-24	20	80	6,3	0,3 - 6,3	К3/4"	4,6
АГ52-24			10	0,5 - 10		
БГ52-24			20	1-20		
ПГ52-24			6,3	0,3 - 6,3	панельный	4,65
АПГ52-24						