

# Гидрораспределитель 24ПГ73-11

## Описание

### Описание и назначение гидрораспределителя 24ПГ73-11

Гидрораспределитель модели 24ПГ73-11 представляет собой ключевой элемент управления в составе гидростанций и гидросистем промышленного оборудования. Основная функция данного распределителя — оперативное переключение потоков рабочей среды (масла) под значительным давлением посредством электромагнитного приводного механизма. Конструкция гидрораспределителя 24ПГ73-11 обеспечивает высокую надежность и точность позиционирования золотника.

### Основные габаритные данные и масса

Гидрораспределитель 24ПГ73-11 характеризуется компактными размерами, что упрощает его интеграцию в существующие узлы или монтаж на новое оборудование. Масса изделия составляет всего 3,4 килограмма. Данный гидрораспределитель классифицируется кодом ТН ВЭД 8481 20 000 0.

Параметр	Значение	Ед. изм.
Максимальная длина	180	мм
Максимальная ширина	120	мм
Максимальная высота	150	мм
Условный проход присоединения	8	мм
Масса изделия	3,4	кг

Инженеры на производстве оживленно обсуждают неисправность. Один говорит другому: «Проблема точно не в гидрораспределителе 24ПГ73-11 — он, в отличие от наших дедлайнов, всегда вовремя переключает потоки!»

### Технические характеристики гидрораспределителя 24ПГ73-11

Параметр	Значение	Ед. изм.
Условный проход (номинальный размер)	8	мм
Номинальный расход масла	8	л/мин
Максимально допустимый расход	16	л/мин
Время полного срабатывания	0,02	с
Рабочее давление (номинальное)	20	МПа
Длина хода золотника	10	мм
Режим управления	Электромагнитный	

### Преимущества и особенности эксплуатации

Применение гидрораспределителя 24ПГ73-11 в гидравлической схеме оборудования

предоставляет пользователю несколько ключевых эксплуатационных преимуществ.

- **Минимизация простоев:** Высокая надежность и увеличенный ресурс работы узла снижают частоту незапланированных остановок оборудования для ремонта.
- **Стабильность рабочих параметров:** Конструкция обеспечивает поддержание заданного давления и точность управления потоком в течение всего срока службы.
- **Удобство монтажа и подключения:** Стандартные присоединительные размеры и унифицированный монтажный интерфейс упрощают замену или установку распределителя.
- **Совместимость с типовыми гидросистемами:** Гидрораспределитель 24ПГ73-11 спроектирован для работы с широким спектром гидравлических масел, применяемых в отечественном и импортном оборудовании.
- **Снижение затрат на сервис:** Простота конструкции и доступность ремкомплектов делают обслуживание экономически выгодным.

## Принцип работы в гидравлической системе

Функционирование гидрораспределителя 24ПГ73-11 основано на перемещении прецизионного золотника внутри корпуса. Управление осуществляется электромагнитом толкающего типа. При подаче управляющего напряжения сердечник электромагнита через толкатель воздействует на торец золотника, смещая его в рабочую позицию и соединяя соответствующие каналы (Р, Т, А, В). После снятия напряжения усилие возвратных пружин перемещает золотник обратно в нейтральное (центральное) положение. Дренажный канал отводит возможные утечки для предотвращения внутренних гидроударов и поддержания чистоты рабочей полости. Трехпозиционная схема гидрораспределителя 24ПГ73-11 позволяет организовывать сложные логики управления потоками.

## Температурный режим и ресурс работы

Гидрораспределитель 24ПГ73-11 рассчитан на непрерывную работу в широком температурном диапазоне окружающей среды и рабочей жидкости: от -20°C до +70°C. Такой режим позволяет эксплуатировать его как в отапливаемых цехах, так и на открытых площадках при сезонных изменениях климата. Срок службы изделия составляет не менее 5 лет (или соответствующее количество циклов переключения) при соблюдении условий эксплуатации. Ключевыми факторами, влияющими на ресурс, являются качество и чистота гидравлического масла (рекомендуется установка фильтров тонкой очистки), соблюдение предельных параметров по давлению и расходу, а также регулярность технического обслуживания.

## Область применения и типовое оборудование

Насосные группы и гидростанции, использующие гидрораспределитель 24ПГ73-11, находят применение в различных отраслях промышленности и спецтехники.

- **Строительная и дорожная техника:** Экскаваторы-погрузчики, гидромолоты, манипуляторы.
- **Металлообрабатывающее и прессовое оборудование:** Гидравлические прессы, гильотинные ножницы, литьевые машины.
- **Сельскохозяйственные машины:** Комбайны, самоходные косилки, погрузчики.
- **Станочный парк:** Токарные, фрезерные, шлифовальные станки с гидроприводами

подач и зажима.

## Состав ремкомплекта и часто заменяемые детали

Большинство отказов гидрораспределителя 24ПГ73-11 связано с износом уплотнений. Рекомендуется иметь на складе ремкомплект для оперативного восстановления работоспособности.

Наименование детали	Причина износа/замены
Комплект уплотнительных колец (манжет) золотника	Естественный износ от трения, воздействие абразивных частиц в масле.
Возвратные пружины золотника	Усталость металла после большого количества циклов, потеря упругости.
Уплотнения электромагнита	Термическое старение резины, механические повреждения.
Толкатель электромагнита	Механический износ в точке контакта с золотником.

## Типичные ошибки при подборе гидрораспределителя

Некорректный выбор распределителя может привести к снижению производительности или выходу из строя всей гидросистемы.

- **Учет только типа подключения:** Подбор исключительно по резьбе (например, M12x1,5) без проверки соответствия номинального расхода и давления.
- **Игнорирование температурного диапазона:** Установка распределителя, рассчитанного на работу в отапливаемом помещении, в условия открытой площадки с морозами.
- **Несоответствие типа рабочей среды:** Попытка использовать устройство, предназначенное для масла, в системе с эмульсией или другими жидкостями.
- **Пренебрежение фильтрацией:** Установка гидрораспределителя 24ПГ73-11 в систему без фильтра тонкой очистки, что резко сокращает ресурс его уплотнений и золотника.

## Условное обозначение модели: расшифровка индекса

Маркировка гидрораспределителя 24ПГ73-11 имеет четкую логическую структуру:

- **24** — условное обозначение типоразмера и пропускной способности.
- **ПГ** — аббревиатура, указывающая на тип изделия: **П**озиционный **Г**идрораспределитель.
- **73** — номер серии, определяющий конструктивные особенности корпуса и тип привода (электромагнитный).
- **11** — код модификации, в данном случае обозначающий исполнение с трехпозиционным золотником и конкретной схемой управления.

Схема подключения гидрораспределителя 24ПГ73-11 к линиям Р (напор), Т (слив), А и В (рабочие каналы).

## Габаритные и присоединительные размеры

Чертеж с габаритными размерами модели гидрораспределителя 24ПГ73-11 для проверки места установки.

Для проверки совместимости с вашим оборудованием не...