Гидроклапан М-КП 32-32-1-131, -21 (110в.)

Описание

Описание и назначение

Гидроклапан М-КП 32-32-1-131, -21 (110в.) — это предохранительный гидроаппарат непрямого действия, предназначенный для установки в промышленных гидравлических системах. Его ключевая функция — поддержание заданного давления в контуре, не превышающего 32 МПа (320 кгс/см²), и защита насосов, исполнительных механизмов и трубопроводов от аварийных перегрузок и гидроударов. Устройство обеспечивает безопасную разгрузку системы при критическом превышении давления, гарантируя стабильность работы гидростанции и технологического оборудования.

Вес, габаритные размеры и код ТН ВЭД

Масса гидроклапана составляет 13 кг. Конструкция рассчитана на монтаж в гидравлические магистрали с условным проходом Ду 32 мм. Модель соответствует стандартным размерам для аппаратуры данного класса давления. Для таможенного оформления используется Код ТН ВЭД 8481.20.000, что позволяет оперативно организовать поставки как по России, так и в страны СНГ. Отгрузка производится в индивидуальной упаковке с защитой от вибраций.

Параметр	Значение
Условный проход, Ду	32 мм
Масса, не более	13,0 кг
Габариты (ДхШхВ), ориентировочно	220x180x150 мм

Основные технические характеристики

Гидроклапан М-КП 32-32-1-131, -21 (110в.) отличается точной настройкой и высокой надёжностью. Его технические параметры обеспечивают длительную работу в составе ответственных гидросистем.

Наименование параметра	Значение
Рабочее давление, номинальное (Рном)	