Пневмоглушители 2113

Описание

Описание и назначение пневмогушителей серии 2113

Пневмоглушители серии 2113 предназначены для эффективного снижения уровня шума при сбросе в атмосферу отработавшего сжатого воздуха из пневмоцилиндров, пневмодросселей, распределителей и других элементов пневмосистем.

Применение глушителей 2113 позволяет обеспечить комфортные условия труда на производстве, снизить шумовую нагрузку на оборудование оператора и соответствовать требованиям охраны труда.

Технические характеристики пневмоглушителей 2113

В таблице приведены основные параметры для всех типоразмеров серии 2113.

Параметр	Значение для типоразмера					
	2113-04	2113-06	2113-10	2113-16	2113-20	2113-25
Условный проход, мм (Ду)	4	6	10	16	20	25
Давление, max, МПа (кгс/см²)	1,0 (10,0)					
Пропускная способность Kv, м³/ч, не менее	0,4	0,8	1,6	4,0	6,3	8,0
Снижение уровня звука (А), дБА, не менее	20					
Масса, кг, не более	0,009	0,018	0,037	0,063	0,125	0,20
Присоединительная резьба	K 1/8"	K 1/4"	K 3/8"	K 1/2"	K 3/4"	K 1"

Параметр	Значение для типоразмера					
	2113-04	2113-06	2113-10	2113-16	2113-20	2113-25
(наружная)						

Габаритные и присоединительные размеры

Все пневмоглушители 2113 имеют компактную цилиндрическую форму с наружной конической резьбой для подключения.