

## ПДТ 25/10-Пневмодроссель тормозной ПДТ 25/10

### Описание

**Пневмодроссель тормозной ПДТ 25/10** – это регулирующий клапан дроссельного типа, предназначенный для плавного управления потоком сжатого воздуха в тормозных и вспомогательных пневмосистемах грузового транспорта, автобусов, строительной и дорожной техники. Прибор позволяет точно регулировать давление, обеспечивая требуемые характеристики срабатывания тормозных механизмов. Он служит ключевым элементом для настройки и балансировки пневмопривода.

### Основные параметры и габариты

Изделие отличается компактными габаритами и массой, что облегчает его монтаж в ограниченном пространстве. Код ТН ВЭД для подобных изделий, как правило, 8481 80 500 0 (прочие клапаны для трубопроводов). Ниже приведены основные присоединительные и габаритные размеры для удобства проектирования и проверки совместимости с существующим оборудованием.

Параметр	Значение/Описание
Присоединительная резьба	M10×1,25
Номинальный диаметр прохода	10 мм (условный)
Максимальное рабочее давление	1,2 МПа (12 кгс/см <sup>2</sup> )
Диапазон температур	от -50 °С до +80 °С
Тип рабочей среды	Очищенный сжатый воздух
Пропускная способность (усл.)	До 25 л/мин при ΔР 0,1 МПа
Масса (приблизительно)	~0,25 кг

Вид тормозного пневмодросселя ПДТ 25/10, присоединительная резьба M10×1,25, корпус из антикоррозионного материала.

Инженер настраивает пневмодроссель и говорит ученику: «Видишь, как плавно изменяется давление? Это и есть высокое искусство – найти ту самую золотую середину, когда ни один подшипник не завидует другому из-за нагрузки, а **пневмодроссель тормозной ПДТ 25/10** работает как швейцарские часы». Ученик смотрит и спрашивает: «А если не найти?». «Тогда, – отвечает мастер, – система будет работать как балалайка в руках медведя: шумно, невпопад и с риском для окружающих».

### Принцип работы пневмодросселя ПДТ 25/10

Принцип функционирования устройства основан на изменении проходного сечения канала. Вращение регулировочного винта перемещает запорно-регулирующий элемент (иглу или конус), сужая или расширяя путь для потока сжатого воздуха. Это создает регулируемое гидравлическое сопротивление, позволяя дозированно снижать давление на выходе по отношению к входному. Таким образом, **пневмодроссель тормозной ПДТ 25/10** выполняет функцию точного регулятора расхода и скорости заполнения или опорожнения полостей тормозных камер, обеспечивая плавность торможения и исключая рывки.

### Преимущества и особенности эксплуатации

- **Плавная регулировка:** Обеспечивает тонкую настройку времени срабатывания пневмоприводов, что критично для безопасности и комфорта.
- **Стабильность параметров:** Сохраняет установленную степень открытия в условиях вибрации и перепадов температур благодаря надежной конструкции.
- **Увеличение ресурса системы:** Правильная регулировка с помощью **ПДТ 25/10** снижает ударные нагрузки на элементы тормозной системы (камеры, мембраны, клапаны), продлевая их срок службы.
- **Универсальность и удобство монтажа:** Компактный корпус и стандартная метрическая резьба М10×1,25 упрощают установку как на новые, так и на ремонтируемые системы.
- **Совместимость:** Предназначен для работы с очищенным сжатым воздухом в стандартных пневмосистемах коммерческого и специального транспорта.

## Температурный режим и ресурс работы

Пневмодроссель тормозной ПДТ 25/10 рассчитан на непрерывную эксплуатацию в широком диапазоне температур от -50 °С до +80 °С. Ресурс изделия напрямую зависит от качества рабочей среды и соблюдения рекомендованного давления. Наличие влаги, масляного тумана и твердых частиц в воздухе ускоряет износ регулирующего узла и уплотнений. Для обеспечения максимального срока службы необходимо использовать **пневмодроссель тормозной ПДТ 25/10** в комплекте с исправными системами подготовки воздуха: влагоотделителями, фильтрами и осушителями. Регулярное сервисное обслуживание пневмосистемы в целом минимизирует риски выхода устройства из строя.

## Область применения и типовое оборудование

Устройство применяется везде, где требуется точная регулировка скорости привода или давления в пневмолиниях. Основные сферы использования:

- **Транспорт:** Тормозные системы грузовых автомобилей, тягачей, автобусов, прицепов и полуприцепов для регулировки давления в контурах.
- **Строительная и дорожная техника:** Пневмоприводы управления отвалами, ковшами, тормозами кранов, асфальтоукладчиков, катков.
- **Промышленность:** Вспомогательные контуры управления в станочном оборудовании, прессах, системах автоматизации, где используется пневматика.

Схематичный пример интеграции пневмодросселя ПДТ 25/10 в пневмомагистраль между ресивером и тормозной камерой.

## Расшифровка условного обозначения ПДТ 25/10

Маркировка изделия содержит ключевую информацию для его идентификации и подбора:  
**ПДТ** – ПневмоДроссель Тормозной.

**25** – Условная пропускная способность (литры в минуту).

**10** – Номинальный диаметр присоединительной резьбы в миллиметрах (М10×1,25).

Таким образом, артикул **ПДТ 25/10-Пневмодроссель тормозной ПДТ 25/10** однозначно определяет тип регулятора, его основные параметры и назначение.

## Типичные ошибки при подборе пневмодросселя

- **Игнорирование давления:** Выбор устройства, номинальное давление которого ниже рабочего в системе, приводит к его быстрому разрушению.
- **Несоответствие расхода:** Установка дросселя с недостаточной пропускной способностью (менее 25 л/мин) ограничит производительность контура, увеличит время отклика.
- **Пренебрежение типом среды:** Попытка использовать с неочищенным воздухом, содержащим конденсат и абразив, резко снижает ресурс.
- **Подбор только по резьбе:** M10×1,25 – распространенный размер, но важно также учитывать требуемый диапазон регулировки и монтажные габариты.

## Запасные части и ремонт

Наиболее подвержены износу уплотнительные элементы, контактирующие с подвижной частью регулятора и средой. В стандартный ремонтный комплект обычно входят:

Наименование детали	Материал	Признаки износа/причина выхода из строя
Уплотнительное кольцо (сальник) штока	Морозостойкая резина NBR	Утечка воздуха вдоль штока при регулировке. Причина: старение резины, загрязнения.
Уплотнительная шайба (прокладка) под гайку	Паронит или медь	Утечка в месте присоединения к магистрали. Причина: перетяжка, деформация.
Регулирующая игла (конус) с пружиной	Сталь, антикоррозионное покрытие	Залипание, нелинейная регулировка, невозможность настройки. Причина: коррозия из-за влаги, механические повреждения.

## Примеры оформления заказа

1. **Базовая модель:** «Пневмодроссель тормозной ПДТ 25/10, арт. ПДТ 25/10-Пневмодроссель тормозной ПДТ 25/10» – стандартное исполнение для большинства типовых систем.
2. **Для систем с повышенными требованиями к чистоте воздуха:** Можно заказать дополнительно сетчатый фильтр-грязеуловитель для установки перед дросселем.
3. **Оптовая партия для сервисного центра:** Возможно оформление заказа на комплект из 10/50/100 шт. со специальными условиями.

Обеспечиваем техническую консультацию для точного подбора