

Распределители В64-2А(3А) с односторонним электропневматическим управлением



Описание

Пневмораспределители В64-23А-03, В64-24А-03, В64-25А-03 — технические характеристики

Пневмораспределители В64-23А-03, В64-24А-03, В64-25А-03, В64-33А-03, В64-34А-03 — это четырёхлинейные двухпозиционные устройства с односторонним электропневматическим управлением от российского бренда «Пневмо». Предназначены для изменения направления потоков сжатого воздуха в пневмоприводах станков и промышленного оборудования.

Производство — на заводе «**Пневматическое оборудование**», поставки — от компании «**Гидравлика**». Устройства соответствуют ГОСТ, имеют резьбовое присоединение и подходят для интеграции в существующие пневмосистемы.

Время чтения: 3 минуты | Обновлено: 05.04.2025

Назначение и применение

Пневмораспределители серии В64 используются для управления пневмоприводами в:

- Станках и станочном оборудовании
- Прессах и штамповочном оборудовании
- Упаковочных и фасовочных линиях
- Системах автоматизации и робототехнике

Распределение воздуха осуществляется с помощью ****плоского золотника****, перемещающегося по плите. Золотник с канавкой перекрывает парные отверстия на плите, соединённые с резьбовыми патрубками.

Основные характеристики

Параметр	Значение
Тип	4/2, двухпозиционный
Управление	Одностороннее электропневматическое

Возврат	Пружинный (В64-2хА) или пневматический (В64-3хА)
Присоединение	Резьбовое, боковое (трубы в стороны)
Условный проход (Ду)	10 мм (В64-23А), 16 мм (В64-24А), 20 мм (В64-25А)
Присоединительная резьба	К3/8", К1/2", К3/4" (по ГОСТ 6111)
Напряжение питания	Постоянный ток: 12, 24, 48, 110 В Переменный ток (50 Гц): 24, 36, 48, 110, 220, 380 В

Модели серии В64

- **В64-23А-03** — Ду 10 мм, К3/8", пружинный возврат
- **В64-24А-03** — Ду 16 мм, К1/2", пружинный возврат
- **В64-25А-03** — Ду 20 мм, К3/4", пружинный возврат
- **В64-33А-03** — Ду 10 мм, К3/8", пневматический возврат
- **В64-34А-03** — Ду 16 мм, К1/2", пневматический возврат

Конструкция

- **Распределительный орган:** плоский золотник
- **Принцип работы:** золотник с канавкой перемещается по плите, перекрывая парные отверстия (1-2, 3-4)
- **Фиксация положения:** за счёт давления воздуха и пружины
- **Монтаж:** крепление на плиту или панель

Аналоги и замена

- **В64-23А-03** ↔ **В64-23М**
- **В64-24А-03** ↔ **В64-24М**
- **В64-25А-03** ↔ **В64-25М**
- **ПВ64-2МА, ПБВ64-1МА** — стыковые аналоги

Доставка по России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар, Тюмень, Саратов, Тольятти, Ижевск, Барнаул, Ульяновск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Ярославль, Махачкала, Томск, Оренбург, Кемерово, Новокузнецк, Рязань, Астрахань, Пенза, Липецк, Киров, Тула, Калининград, Чебоксары, Балашиха, Курск, Улан-Удэ, Сочи, Ставрополь, Магнитогорск, Тверь, Иваново, Брянск, Белгород, Сургут, Нижний Тагил, Архангельск, Владимир, Химки, Севастополь, Набережные Челны, а также по СНГ: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Грузия, Молдова, Армения, Азербайджан.