Сапун TRM-1-14S1

Описание

Сапун TRM-1-14S1 – это вакуумный и противопыльный дышащий клапан, предназначенный для установки на резервуар (бак) гидравлической или пневматической системы. Основная его функция – обеспечение уравнивания давления внутри бака с атмосферным при изменении уровня рабочей жидкости, а также предотвращение попадания пыли, грязи и влаги внутрь системы. Использование сапуна защищает гидроагрегаты от загрязнений и значительно увеличивает ресурс работы всего оборудования.

На фото: сапун TRM-1-14S1 ГИДРАВЛИК для гидравлических баков.

Код ТН ВЭД: 8481 80 990 0 – Прочая арматура...

Технические характеристики сапуна TRM-1-14S1

Ключевые параметры данного изделия обеспечивают его надежную работу в составе гидравлических станций и насосных групп.

Параметр	Значение / Описание
Рабочее давление	Поддержание атмосферного давления в баке
Диапазон температур рабочей среды	-20 °C до +80 °C
Тип рабочей среды	Воздух (атмосфера)
Фильтрующий элемент	Противопыльный фильтр
Вакуумный клапан	Регулирует вакуум при сливе масла
Присоединительные размеры	Резьбовое соединение G1/2"
Масса, приблизительно	0,15 кг

Преимущества и особенности эксплуатации

- **Снижение износа компонентов:** Эффективная механическая **фильтрация** поступающего воздуха предотвращает попадание абразивных частиц в гидравлическое масло, что напрямую увеличивает **ресурс работы** насосов, клапанов и гидроцилиндров.
- **Стабильность работы системы:** Вакуумный клапан своевременно впускает воздух в бак при падении уровня жидкости, исключая образование разрежения, которое может привести к кавитации в насосе и нарушению её **производительности**.
- **Удобство монтажа и обслуживания:** Стандартная резьба G1/2" позволяет легко интегрировать **сапун TRM-1-14S1** в большинство типовых гидравлических и пневматических баков.
- **Надежность для сложных условий:** Конструкция рассчитана на эксплуатацию в условиях повышенной запыленности, характерных для многих производств и строительных площадок.

Принцип работы и конструкция

Изделие монтируется в верхней части масляного бака гидростанции. При работе гидросистемы объем жидкости в баке меняется (например, при вытеснении жидкости из

гидроцилиндра при его рабочем ходе). В момент всасывания масла насосом в баке создается разрежение. Встроенный вакуумный клапан в **сапуне TRM-1-14S1** автоматически открывается, впуская необходимое количество воздуха из атмосферы. Этот воздух предварительно проходит через противопыльный фильтрующий элемент, который задерживает твердые частицы. При нагреве масла и расширении воздуха излишки удаляются тем же путем, поддерживая постоянное **давление**, близкое к атмосферному.

Температурный режим работы и срок службы

Допустимый диапазон температур окружающей среды и рабочей среды (воздуха) от -20 °C до +80 °C позволяет эксплуатировать **сапун TRM-1-14S1** в большинстве климатических зон России. Изделие рассчитано на непрерывную работу. Основной фактор, влияющий на ресурс фильтрующего элемента – уровень запыленности воздуха в месте эксплуатации. Для продления срока службы рекомендуется проводить периодический визуальный осмотр и, при необходимости, очистку или замену фильтра. Качественное **сервисное обслуживание** значительно увеличивает межремонтный интервал.

Область применения и совместимое оборудование

Сапун TRM-1-14S1 применяется на всех типах техники и промышленного оборудования, оснащенного гидравлическими и пневматическими системами с масляными баками:

- Мобильная и строительная техника: экскаваторы, бульдозеры, автокраны, манипуляторы.
- Прессовое оборудование: гидравлические прессы, гильотинные ножницы.
- Станки: металлообрабатывающие, деревообрабатывающие станки с ЧПУ.
- Промышленные гидростанции и насосные группы.
- Специальная и дорожная техника.

Универсальность применения делает данный **сапун** незаменимым узлом для обеспечения чистоты рабочей среды.

Габаритные и присоединительные размеры

Габариты и тип подключения позволяют проверить совместимость с существующим посадочным местом на баке или крышке бака.

Параметр	Размер
Присоединительная резьба	G1/2" (наружная, для монтажа в бак)
Высота, приблизительно (без учета сетки)	50 мм
Диаметр корпуса, приблизительно	30 мм

Сверьте тип резьбы (G1/2") и посадочный размер на вашем оборудовании. Многие баки имеют стандартизированные отверстия именно под такой тип подключения.

Условное обозначение и расшифровка индекса TRM-1-14S1

Индекс модели отражает ключевые конструктивные особенности:
TRM – тип изделия (сапун/дыхательный клапан).
1 – условный номер модели или серии.
14 – типоразмер присоединения (G1/2").

S1 – исполнение с противопыльным фильтром и вакуумным клапаном.

Типичные ошибки при подборе сапуна

- **Игнорирование типа резьбы:** Подбор только по внешнему виду без проверки шага и диаметра резьбы (G, NPT, BSPP), что приводит к невозможности монтажа.
- **Пренебрежение условиями эксплуатации:** Установка в зонах с экстремальной запыленностью без учета необходимости частого **сервисного обслуживания** фильтра.
- **Несоответствие требуемой пропускной способности:** Для систем с высоким расходом масла и быстрым опорожнением бака возможен подбор модели с недостаточной пропускной способностью вакуумного клапана.

Примеры заказа и модификации

Для оформления заказа укажите артикул или наименование модели. Данная модель является базовой в своей серии.
1. **Базовая модель:** Сапун TRM-1-14S1.
2. **Для систем с высокими требованиями к чистоте:** Уточните наличие модификаций со сменными фильтроэлементами тонкой очистки.
3. **С альтернативным подключением:** При необходимости можно уточнить наличие сапун с другими типами резьбы (например, NPT 1/2").

Оставить заявку на подбор и покупку сапуна TRM-1-14S1 вы можете прямо на нашем сайте. Мы обеспечим **подбор аналога** под вашу существующую систему.

Бренд **ГИДРАВЛИК** предлагает надежные компоненты для гидросистем, которые поставляет компания **ГИДРАВЛИКА**. Мы гарантируем доставку во все регионы России и страны СНГ. Наши специалисты готовы предоставить подробную техническую консультацию.

Оформить заказ на сапун TRM-1-14S1 или получить консультацию можно через сайт 777-gidra.ru. Также вы можете обратиться в раздел Контакты.