Фильтры сетчатые АС42-5, ВС42-5 и С42-54



Описание

Технические характеристики сетчатых фильтров АС42, ВС42, С42-54

Обозначение	Условный проход, мм	Присоединение	Тонкость фильтрации, мкм	Номинальный расход, л/мин	Номинальный перепад давления, МПа
0,16АС42-51	10	К3/8"	160	16	0,1
0,16АС42-52	16	К1/2"		32	
0,16АС42-53	20	К3/4"		63	
0,16АС42-54	25	К1"		100	
0,08АС42-51	10	К3/8"	80	8	0,05
0,08АС42-52	16	К1/2"		16	
0,08АС42-53	20	К3/4"		32	
0,08АС42-54	25	К1"		63	
0,04АС42-51	10	К3/8"	40	4	0,1

0,04АС42-52	16	К1/2"		8	
0,04АС42-53	20	К3/4"		16	
0,04АС42-54	25	К1"		32	0,05
0,16ВС42-51	10	Стыковое	160	16	0,1
0,16ВС42-52	16			32	
0,16ВС42-53	20			63	
0,16ВС42-54	25			100	
0,08ВС42-51	10	Стыковое	80	8	0,05
0,08ВС42-52	16			16	
0,08ВС42-53	20			32	
0,08ВС42-54	25			63	
0,04ВС42-51	10	Стыковое	40	4	0,1
0,04ВС42-52	16			8	
0,04ВС42-53	20			16	
0,04ВС42-54	25			32	0,05
0,04С42-54А	8				